Розподільчий коаксіальний кабель FinMark F1160BVMcu

Під замовлення



Виробник:	FinMark
Вага (брутто):	39.5 кг
Тип:	Розподільчий
Рекомендована сфера використання:	Кабельне, ефірне, супутникове ТБ
Хвильовий опір, Ом:	75
Центральний провідник:	Мідний (Cu)
Кількість екранів:	2
Силовий елемент:	Так
Додаткові провідники:	Немає
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Полівінілхлорид (PVC)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування:

Коаксіальні кабелі 11-й серії з хвильовим опором 75 Ом призначені для передачі аналогових і цифрових сигналів в розподільних мережах кабельного, супутникового і ефірного телебачення, в тому числі з використанням DOCSIS 2.0 або DOCSIS 3.0, підключення систем відеоспостереження, підключення ефірних телевізійних і супутникових антен.

Коаксіальний кабель FinMark F1160BVMcu ідеально підходить для важливих ділянок мережі, де повністю використовуються його відмінні електричні та експлуатаційні характеристики: низький рівень загасання, хороше екранування, зменшений опір постійного струму, механічна міцність.

Кабель має мідний центральний провідник та додатково посилений сталевим дротом,

поєднуючи хороші електричні характеристики та можливість підвісного монтажу.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F1160BVMcu – підвіс між будівлями, на опорах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

Конструкція:

Кабель FinMark F1160BVMcu в розрізі має вигляд «вісімки» із зовнішньою оболонкою з полівінілхлоридного пластикату. З одного боку розташована коаксіальна частина, що складається з мідного центрального провідника, фізично спіненого поліетиленового діелектрика, двошарового екрану з приклеєної до діелектрика алюмінієвої фольги і оплітки 60% заповнення. У іншій частині оболонки міститься силовий сталевий дріт, який в цілях зручності оброблення кабелю може бути повністю від'єднаний.

Позначення кабелю типу RG-11, RG-1160 Cu, RG-1160BVM Cu

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG-11, RG-11 зі стандартною 60% оплiткою, або RG-1160.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель з мідною центральною жилою типу RG-1160 Cu для підвісу, RG-1160BVM Cu або ви шукаєте заміну для старого мідного кабелю RG-11 на тросу, зі стандартною 60% оплiткою, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark F1160BVM.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через форму на сайті або зверніться до вашого менеджера компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель F 1160BVMcu black FinMark постачається котушками по 305 м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Суцільний мідний
	Ø	мм	1.63±0.01
Діелектрик	Матеріал		Фізично спінений поліетилен
	Ø	мм	7.11±0.1

Екран	1-й екран		100%, ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика
	2-й екран		60% оплітка з алюмінієвого дроту
	3-й екран		-
	4-й екран		-
Наповнювач	Матеріал		-
Оболонка	Матеріал		Полівінілхлорид
	Ø	мм	10.03±0.2
	Колір		Чорний (B)
Ізольовані провідники	Діаметр		-
	Опір		-
	Діелектрик		-
	Діаметр		-
Силовий елемент	Матеріал		Сталевий дріт
	Конструкція		Цілісна
	Діаметр	мм	1.83±0.1
	Оболонка		Полівінілхлорид
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	1600
Максимальне загасання (при 20 ° C)	5 МГц	дБ/100м	1,19
	55 МГц	дБ/100м	3,29
	210 МГц	дБ/100м	6,10
	300 МГц	дБ/100м	7,24
	400 МГц	дБ/100м	8,39
	500 МГц	дБ/100м	9,44
	750 МГц	дБ/100м	11,85
	870 МГц	дБ/100м	12,92
	1000 МГц	дБ/100м	13,79
Номінальний хвильовий опір		Ом	75±3
Погонна ємність		пФ/м	53
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	85
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°C	-30°C - +70°C
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета
Розміри котушки	Діаметр x Висота	мм	440×365
Довжина кабелю в упаковці		м	305