

# Розподільчий коаксіальний кабель FinMark F1560BEF

Під замовлення



|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Виробник:                         | <a href="#">FinMark</a>                          |
| Вага (брутто):                    | 51 кг                                            |
| Тип:                              | <a href="#">Розподільчий</a>                     |
| Рекомендована сфера використання: | <a href="#">Кабельне, ефірне, супутникове ТБ</a> |
| Хвильовий опір, Ом:               | <a href="#">75</a>                               |
| Центральний провідник:            | <a href="#">Біметалічний (ССА)</a>               |
| Кількість екранів:                | <a href="#">2</a>                                |
| Силовий елемент:                  | <a href="#">Немає</a>                            |
| Додаткові провідники:             | <a href="#">Немає</a>                            |
| Вологозахисний наповнювач:        | <a href="#">Так</a>                              |
| Оболонка:                         | <a href="#">Поліетилен (PE)</a>                  |
| Гарантія:                         | <a href="#">12 місяців</a>                       |

## Опис

## Застосування:

Коаксіальні кабелі 15-ї серії з хвильовим опором 75 Ом призначені для передачі аналогових і цифрових сигналів в розподільних мережах кабельного, супутникового і ефірного телебачення, в тому числі з використанням DOCSIS 2.0 або DOCSIS 3.0, підключення систем відеоспостереження, підключення ефірних телевізійних і супутникових антен.

Коаксіальний кабель FinMark F1560BEF ідеально підходить для субмагістральних ділянок мережі, де повністю використовуються його відмінні електричні та експлуатаційні характеристики: низький рівень загасання, хороше екранування, низький опір постійного струму, покращений вологозахист.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F1560BEF – зовнішня прокладка по стінах і на дахах

будівель, у ґрунті, у кабельній каналізації з ризиком підтоплення.

## Конструкція:

Алюмінієва, плакована міддю центральна жила, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, двошаровий екран з приклеєної до діелектрика алюмінієвої фольги і оплітки 60% заповнення, гідрофобний заповнювач (спеціальний гель), поліетиленова оболонка чорного кольору.

## Позначення кабелю типу RG-15, RG-1560 RG-1560BEM

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG-15, RG-15 зі стандартною 60% опліткою, або RG-1560.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель типу RG-1560 для підвісу, RG-1560BEM або ви шукаєте заміну для старого кабелю RG-15 на тросу, в поліетиленовій оболонці та зі стандартною 60% опліткою, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark F1560BEF.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через [форму](#) на сайті або зверніться до вашого [менеджера](#) компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

## Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель F 1560BEF black FinMark постачається котушками по 350 м.

## Характеристики

|                       |           |    |                                                               |
|-----------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------|
| Центральний провідник | Матеріал  |    | Суцільний алюмінієвий, плакований міддю                       |
|                       | Ø         | мм | 2.77±0.03                                                     |
| Діелектрик            | Матеріал  |    | Фізично спінений поліетилен                                   |
|                       | Ø         | мм | 7.11±0.1                                                      |
| Екран                 | 1-й екран |    | 100%, ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика |
|                       | 2-й екран |    | 60% оплітка из алюминиевой проволоки                          |
|                       | 3-й екран |    | -                                                             |
|                       | 4-й екран |    | -                                                             |
| Наповнювач            | Матеріал  |    | Вологозахисний гель                                           |

|                                        |                              |         |                                   |
|----------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Оболонка                               | Матеріал                     |         | Поліетилен                        |
|                                        | Ø                            | мм      | 15.0±0.3                          |
|                                        | Колір                        |         | Чорний (В)                        |
| Ізольовані провідники                  | Діаметр                      |         | -                                 |
|                                        | Опір                         |         | -                                 |
|                                        | Діелектрик                   |         | -                                 |
|                                        | Діаметр                      |         | -                                 |
| Силовий елемент                        | Матеріал                     |         | -                                 |
|                                        | Конструкція                  |         | -                                 |
|                                        | Діаметр                      | мм      | -                                 |
|                                        | Оболонка                     |         | -                                 |
|                                        | Мінімальна зусилля на розрив | Н       | -                                 |
| Максимальне загасання (при 20 ° С)     | 5 МГц                        | дБ/100м | 0,69                              |
|                                        | 55 МГц                       | дБ/100м | 1,97                              |
|                                        | 210 МГц                      | дБ/100м | 3,81                              |
|                                        | 300 МГц                      | дБ/100м | 4,56                              |
|                                        | 400 МГц                      | дБ/100м | 5,28                              |
|                                        | 500 МГц                      | дБ/100м | 5,91                              |
|                                        | 750 МГц                      | дБ/100м | 7,32                              |
|                                        | 870 МГц                      | дБ/100м | 7,91                              |
|                                        | 1000 МГц                     | дБ/100м | 8,50                              |
| Номинальний хвильовий опір             |                              | Ом      | 75±3                              |
| Погонна ємність                        |                              | пФ/м    | 53                                |
| Номинальна швидкість поширення сигналу |                              | %       | 88                                |
| Загасання неузгодженості               |                              | дБ      | 20                                |
| Мінімальний радіус вигину              |                              |         | 10 × діаметр кабелю               |
| Температура експлуатації               |                              | °С      | -30°С - +70°С                     |
| Типи упаковки                          |                              |         | Котушка, картонна коробка, палета |
| Розміри котушки                        | Діаметр x Висота             | мм      | 580×570                           |
| Довжина кабелю в упаковці              |                              | м       | 350                               |