Абонентський коаксіальний кабель FinMark F5967BVcu





Виробник:	FinMark
Тип:	Абонентський
Рекомендована сфера використання:	Відеонагляд
Хвильовий опір, Ом:	75
Центральний провідник:	Мідний (Cu)
Кількість екранів:	2
Силовий елемент:	Немає
Додаткові провідники:	Немає
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Полівінілхлорид (PVC)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування:

Коаксіальні кабелі 59-й серії з хвильовим опором 75 Ом призначені для передачі відеосигналу, сигналів цифрового і аналогового телебачення, у тому числі підключення систем відеоспостереження, ефірних телевізійних і супутникових антен.

Кабель FinMark F5967BVcu має менший діаметр у порівнянні з кабелями 6-ї серії, що може бути перевагою в умовах обмеженого простору.

Завдяки повністю мідному центральному провіднику цей кабель має низький опір постійного струму, що має суттєве значення при подачі дистанційного живлення по кабелю.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F5967BVcu – у приміщеннях квартир, приватних будинків, офісів, в стояках і між стояками будинків, в підвалах, на горищах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

Конструкція:

Мідна центральна жила, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, двошаровий екран з приклеєної до діелектрика алюмінієвої фольги і оплітка 67% заповнення, полівінілхлоридна оболонка білого кольору.

Позначення кабелю типу RG59, RG59 Cu

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG59, RG59 зі стандартною опліткою.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель з мідною центральною жилою типу RG-59 або ви шукаєте заміну для старого мідного кабелю RG-59 зі стандартною опліткою, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark F5967BVcu.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через форму на сайті або зверніться до вашого менеджера компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель FinMark F5967BVcu постачається бухтами по 100 м і котушками по 305 м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Суцільний мідний
	Ø	мм	0.81±0.1
Діелектрик	Матеріал		Фізично спінений поліетилен
	Ø	мм	3.66±0.05
Екран	1-й екран		100% ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика
	2-й екран		67% оплітка з алюмінієвого дроту
	3-й екран		-
	4-й екран		-
Наповнювач	Матеріал		-
Оболонка	Матеріал		Полівінілхлорид
	Ø	мм	6.00±0.1
	Колір		Білий (W)

Ізольовані провідники	Діаметр		-
	Опір		-
	Діелектрик		-
	Діаметр		-
Силовий елемент	Матеріал		-
	Конструкція		-
	Діаметр	мм	-
	Оболонка		-
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	-
Максимальне загасання (при 20 ° C)	5 МГц	дБ/100м	2,82
	55 МГц	дБ/100м	6,73
	210 МГц	дБ/100м	12,47
	300 МГц	дБ/100м	14,60
	400 МГц	дБ/100м	16,73
	500 МГц	дБ/100м	18,70
	750 МГц	дБ/100м	22,87
	870 МГц	дБ/100м	24,85
	1000 МГц	дБ/100м	26,64
Номінальний хвильовий опір		Ом	75±3
Погонна ємність		пФ/м	53
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	85
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°C	-30°C - +70°C
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета
Розміри котушки	Діаметр x Висота	мм	- / 300×265
Довжина кабелю в упаковці		м	100 / 305