

Абонентський коаксіальний кабель FinMark F690B-LSZH-cu в оболонці LSZH



Виробник:	FinMark
Вага (брутто):	13.35 кг
Тип:	Абонентський
Рекомендована сфера використання:	Відеонагляд, Кабельне, ефірне, супутникове ТБ
Хвильовий опір, Ом:	75
Центральний провідник:	Мідний (Cu)
Кількість екранів:	2
Силовий елемент:	Немає
Додаткові провідники:	Немає
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Малодимний пластикат (LSZH)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування:

Високоякісний телевізійний кабель 6-ї серії з хвильовим опором 75 Ом призначений для передачі аналогових і цифрових сигналів в розподільних мережах кабельного, супутникового і ефірного телебачення, в тому числі з використанням DOCSIS 2.0 або DOCSIS 3.0, підключення систем відеоспостереження, підключення ефірних телевізійних і супутникових антен.

Завдяки повністю мідному центральному провіднику цей кабель має низький опір постійного струму, підвищену гнучкість, зручність монтажу.

Особливістю оболонки такого кабелю є зменшене виділення диму в процесі горіння.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F690B-LSZH-су – в приміщеннях квартир, приватних будинків, офісів, в вертикальних і горизонтальних стояках і між стояками будинків, в плenum-порожнинах і вентиляційних каналах, в підвалах, на горищах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

Конструкція:

Мідна центральна жила, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, двошаровий екран з приклеєної до діелектрика алюмінієвої фольги і оплітки 90% заповнення. Зовнішня оболонка кабелю виготовлена з малодимного безгалогеного пластикату білого кольору.

Позначення кабелю типу RG-6, RG-690

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG-6 з поліпшеною опліткою або RG-690.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель з мідною центральною жилою типу RG-6, RG-690, RG-690BV у негорючій оболонці, рекомендуємо звернути увагу на сучасну FinMark F690B-LSZH-су.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через [форму](#) на сайті або зверніться до вашого [менеджера](#) компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель FinMark F690B-LSZH-су постачається котушками по 305 м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Суцільний мідний
	Ø	мм	1.02±0.01
Діелектрик	Матеріал		Фізично спінений поліетилен
	Ø	мм	4.57±0.05
Екран	1-й екран		100% ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика
	2-й екран		90% оплітка з алюмінієвого дроту
	3-й екран		-
	4-й екран		-

Наповнювач	Матеріал		-
Оболонка	Матеріал		Малодимний безгалогенний пластикат (LSZH)
	Ø	мм	6.80±0.1
	Колір		Білий (W)
Ізольовані провідники	Діаметр		-
	Опір		-
	Діелектрик		-
	Діаметр		-
Силовий елемент	Матеріал		-
	Конструкція		-
	Діаметр	мм	-
	Оболонка		-
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	-
Максимальне загасання (при 20 ° С)	5 МГц	дБ/100м	1,87
	55 МГц	дБ/100м	4,96
	210 МГц	дБ/100м	9,66
	300 МГц	дБ/100м	11,22
	400 МГц	дБ/100м	13,11
	500 МГц	дБ/100м	14,70
	750 МГц	дБ/100м	18,07
	870 МГц	дБ/100м	19,86
	1000 МГц	дБ/100м	21,57
Номінальний хвильовий опір		Ом	75±3
Погонна ємність		пФ/м	53
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	85
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°С	-30°С - +70°С
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета
Розміри катушки	Діаметр x Висота	мм	300×265
Довжина кабелю в упаковці		м	305