# Абонентський коаксіальний кабель FinMark F690BVcu cca

Під замовлення








| | |
|---|---|
| Виробник: | FinMark |
| Вага (брутто): | 12.95 кг |
| Тип: | Абонентський |
| Рекомендована сфера використання: | Відеонагляд, Кабельне, ефірне, супутникове ТБ |
| Хвильовий опір, Ом: | 75 |
| Центральний провідник: | Мідний (Cu) |
| Кількість екранів: | 2 |
| Силовий елемент: | Немає |
| Додаткові провідники: | Немає |
| Вологозахисний наповнювач: | Немає |
| Оболонка: | Полівінілхлорид (PVC) |
| Гарантія: | 12 місяців |

## Опис

## Застосування:

Коаксіальний кабель FinMark F690BVcu cca з хвильовим опором 75 Ом призначений для передачі аналогових і цифрових сигналів в розподільних мережах кабельного, супутникового і ефірного телебачення, в тому числі з використанням DOCSIS 2.0 або DOCSIS 3.0, підключення систем відеоспостереження, підключення ефірних телевізійних і супутникових антен.

Завдяки повністю мідному центральному провіднику цей кабель має низький опір постійного струму, що має суттєве значення при подачі дистанційного живлення про кабелю.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F690BVcu cca – у приміщеннях квартир, приватних будинків, офісів, в стояках і між стояками будинків, в підвалах, на горищах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

# Конструкція:

Мідна центральна жила, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, двошаровий екран з приклеєної до діелектрика алюмінієвої фольги і плакованої міддю оплітки 90% заповнення, полівінілхлоридна оболонка білого кольору.

# Позначення кабелю типу RG-6 Cu, RG-690 Cu

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG-6 з поліпшеною оплітkою або RG-690.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель з мідною центральною жилою типу RG-690 Cu, RG-690BV Cu або ви шукаєте заміну для старого мідного кабелю RG-6 Cu з поліпшеною оплітkою, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark F690BVcu CCA.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через форму на сайті або зверніться до вашого менеджера компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

### Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель FinMark F690BVcu cca постачається котушками по 305 м.

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Центральний провідник | Матеріал | | Суцільний мідний |
| | Ø | мм | 1.02±0.01 |
| Діелектрик | Матеріал | | Фізично спінений поліетилен |
| | Ø | мм | 4.57±0.05 |
| Екран | 1-й екран | | 100% ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика |
| | 2-й екран | | 90% алюмінієві дроти, плаковані міддю |
| | 3-й екран | | - |
| | 4-й екран | | - |
| Наповнювач | Матеріал | | - |
| Оболонка | Матеріал | | Полівінілхлорид |
| | Ø | мм | 6.80±0.1 |
| | Колір | | Білий (W) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ізольовані провідники | Діаметр | | - |
| | Опір | | - |
| | Діелектрик | | - |
| | Діаметр | | - |
| Силовий елемент | Матеріал | | - |
| | Конструкція | | - |
| | Діаметр | мм | - |
| | Оболонка | | - |
| | Мінімальна зусилля на розрив | Н | - |
| Максимальне загасання (при 20 ° C) | 5 МГц | дБ/100м | 1,87 |
| | 55 МГц | дБ/100м | 4,96 |
| | 210 МГц | дБ/100м | 9,66 |
| | 300 МГц | дБ/100м | 11,22 |
| | 400 МГц | дБ/100м | 13,11 |
| | 500 МГц | дБ/100м | 14,70 |
| | 750 МГц | дБ/100м | 18,07 |
| | 870 МГц | дБ/100м | 19,86 |
| | 1000 МГц | дБ/100м | 21,57 |
| Номінальний хвильовий опір | | Ом | 75±3 |
| Погонна ємність | | пФ/м | 53 |
| Номінальна швидкість поширення сигналу | | % | 85 |
| Загасання неузгодженості | | дБ | 20 |
| Мінімальний радіус вигину | | | 10 × діаметр кабелю |
| Температура експлуатації | | °C | -30°C - +70°C |
| Типи упаковки | | | Котушка, картонна коробка, палета |
| Розміри котушки | Діаметр x Висота | мм | 300×265 |
| Довжина кабелю в упаковці | | м | 305 |