Коаксіальний кабель FinMark RG-58-V70

Хіт







Виробник:	FinMark
Вага (брутто):	3 кг
Тип:	Абонентський
Рекомендована сфера використання:	Бездротові системи зв'язку
Хвильовий опір, Ом:	50
Центральний провідник:	Біметалічний (CCS)
Кількість екранів:	2
Силовий елемент:	Немає
Додаткові провідники:	Немає
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Полівінілхлорид (PVC)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування:

Кабель FinMark RG58-V70 black з хвильовим опором 50 Ом призначений для використання в антенно-фідерних трактах пристроїв радіозв'язку, в системах передачі даних, міжблочних з'єднаннях різної радіоапаратури.

Конструкція:

Центральна жила - сталева, плакована міддю. Діелектрик – фізично спіенений поліетиленовий. Екранування двошарове, у вигляді алюмінієвої фольги і оплітки 70% заповнення. Зовнішня оболонка – чорного кольору, полівінілхлоридна.

Вибір моделі і аналоги

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG58 або RG58 з про стандартну опліткою.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель типу RG-58 або ви шукаєте заміну для старого кабелю RG-58 з стандартної опліткою, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark RG-58-V70.

За конструкцією та типорозміром коаксіальний кабель RG-58-V70 є аналогом відомих типів RG-58A/U, RG-58AU, 9201, 9310, 8240.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через форму на сайті або зверніться до вашого менеджера компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

RG58-V70 black FinMark постачається в компактних і зручних для невеликих інсталяцій бухтах по 100м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Суцільний сталевий , плакований міддю
	Ø	мм	0.80±0.01
Діелектрик	Матеріал		Суцільний поліетилен
	Ø	мм	2.95±0.05
Екран	1-й екран		100% алюмінієва фольга
	2-й екран		70% оплітка з алюмінієвого дроту
	3-й екран		-
	4-й екран		-
Наповнювач	Матеріал		-
Оболонка	Матеріал		Полівінілхлорид
	Ø	мм	4.9±0.1
	Колір		Чорний (B)

Ізольовані провідники	Діаметр		-
	Опір		-
	Діелектрик		-
	Діаметр		-
Силовий елемент	Матеріал		-
	Конструкція		-
	Діаметр	мм	-
	Оболонка		-
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	-
Максимальне загасання (при 20 ° C)	5 МГц	дБ/100м	-
	55 МГц	дБ/100м	-
	210 МГц	дБ/100м	-
	300 МГц	дБ/100м	-
	400 МГц	дБ/100м	-
	500 МГц	дБ/100м	-
	750 МГц	дБ/100м	-
	870 МГц	дБ/100м	-
	1000 МГц	дБ/100м	-
Номінальний хвильовий опір		Ом	50±3
Погонна ємність		пФ/м	91
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	66
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°C	-30°C - +70°C
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета
Розміри котушки	Діаметр x Висота	мм	-
Довжина кабелю в упаковці		м	100