

Абонентський коаксіальний кабель FinMark RG59 FV95S Cu

Під замовлення



Виробник:	FinMark
Вага (брутто):	14 кг
Тип:	Абонентський
Рекомендована сфера використання:	Відеонагляд, Кабельне, ефірне, супутникове ТБ
Хвильовий опір, Ом:	75
Центральний провідник:	Мідний (Cu)
Кількість екранів:	1
Силовий елемент:	Немає
Додаткові провідники:	Немає
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Полівінілхлорид (PVC)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування коаксіального кабелю FinMark RG59 FV95S Cu:

Високоякісний мідний коаксіальний кабель FinMark RG59 FV95S Cu з хвильовим опором 75 Ом призначений для передачі відеосигналу, сигналів цифрового і аналогового телебачення, і використовується в основному для міжблочних з'єднань при побудові головних станцій кабельного телебачення.

Завдяки хорошій гнучкості, цей кабель прекрасно підходить для виготовлення патч-кордів.

Конструкція:

Мідний багатодротовий центральний провідник, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, екран у вигляді мідної оплітки 95% заповнення, полівінілхлоридна оболонка чорного кольору.

Позначення кабелю типу RG59, RG59 Cu

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG59, RG59 з поліпшеною опліткою.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель з мідною центральною жилою і мідної опліткою типу RG59, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark RG59 FV95S Cu.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через [форму](#) на сайті або зверніться до вашого [менеджера](#) компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель FinMark RG59 FV95S Cu постачається котушками по 305 м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Мідний
	Ø	мм	7×0.254±0.01
Діелектрик	Матеріал		Фізично спінений поліетилен
	Ø	мм	3.71±0.1
Екран	1-й екран		95% мідний
	2-й екран		-
	3-й екран		-
	4-й екран		-
Наповнювач	Матеріал		-
Оболонка	Матеріал		Полівінілхлорид
	Ø	мм	6.15±0.1
	Колір		Чорний (B)

Ізольовані провідники	Діаметр		-
	Опір		-
	Діелектрик		-
	Діаметр		-
Силовий елемент	Матеріал		-
	Конструкція		-
	Діаметр	мм	-
	Оболонка		-
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	-
Максимальне загасання (при 20 ° С)	5 МГц	дБ/100м	-
	55 МГц	дБ/100м	-
	210 МГц	дБ/100м	-
	300 МГц	дБ/100м	-
	400 МГц	дБ/100м	-
	500 МГц	дБ/100м	-
	750 МГц	дБ/100м	-
	870 МГц	дБ/100м	-
	1000 МГц	дБ/100м	-
Номінальний хвильовий опір		Ом	75±3
Погонна ємність		пФ/м	53
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	85
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°С	-30°С - +70°С
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета
Розміри котушки	Діаметр x Висота	мм	300×245
Довжина кабелю в упаковці		м	305