

Абонентський коаксіальний кабель FinMark F5967BV



Виробник:	FinMark
Тип:	Абонентський
Рекомендована сфера використання:	Відеонагляд
Хвильовий опір, Ом:	75
Центральний провідник:	Біметалічний (CCS)
Кількість екранів:	2
Силовий елемент:	Немає
Додаткові провідники:	Немає
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Полівінілхлорид (PVC)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування:

Коаксіальні кабелі 59-й серії з хвильовим опором 75 Ом призначені для передачі відеосигналу, сигналів цифрового і аналогового телебачення, у тому числі підключення систем відеоспостереження, ефірних телевізійних і супутникових антен.

Кабель FinMark F5967BV має меншу товщину у порівнянні з кабелями 6-ї серії, що є перевагою в умовах обмеженого простору.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F5967BV – у приміщеннях квартир, приватних будинків, офісів, в стояках і між стояками будинків, в підвалах, на горищах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

Конструкція:

Сталевий, плакований міддю центральний провідник, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, двошаровий екран з приклеєної до діелектрика алюмінієвої фольги і оплітки 67% заповнення, полівінілхлоридна оболонка білого кольору.

Позначення кабелю типу RG59, RG59

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG59 або RG59 зі стандартною опліткою.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель типу RG-59 або ви шукаєте заміну для старого кабелю RG-59 зі стандартною опліткою, рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark F5967BV.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через [форму](#) на сайті або зверніться до вашого [менеджера](#) компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель FinMark F5967BV постачається бухтами по 100 м і котушками по 305 м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Суцільний сталевий, плакований міддю
	Ø	мм	0.81±0.1
Діелектрик	Матеріал		Фізично спінений поліетилен
	Ø	мм	3.66±0.05
Екран	1-й екран		100% ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика
	2-й екран		67% оплітка з алюмінієвого дроту
	3-й екран		-
	4-й екран		-
Наповнювач	Матеріал		-

Оболонка	Матеріал		Полівінілхлорид
	Ø	мм	6.00±0.1
	Колір		Білий (W)
Ізольовані провідники	Діаметр		-
	Опір		-
	Діелектрик		-
	Діаметр		-
Силовий елемент	Матеріал		-
	Конструкція		-
	Діаметр	мм	-
	Оболонка		-
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	-
Максимальне загасання (при 20 ° С)	5 МГц	дБ/100м	4,71
	55 МГц	дБ/100м	6,73
	210 МГц	дБ/100м	12,47
	300 МГц	дБ/100м	14,60
	400 МГц	дБ/100м	16,73
	500 МГц	дБ/100м	18,70
	750 МГц	дБ/100м	22,87
	870 МГц	дБ/100м	24,85
	1000 МГц	дБ/100м	26,64
Номінальний хвильовий опір		Ом	75±3
Погонна ємність		пФ/м	53
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	85
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°С	-30°С - +70°С
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета
Розміри котушки	Діаметр x Висота	мм	- / 300×265
Довжина кабелю в упаковці		м	100 / 305