

Trilink 5/8FTU-RG11C



Виробник:	Trilink
Вага (брутто):	0.04 кг
Застосування:	КТВ, супутник, ефірне ТБ
Тип роз'єму:	5/8
Спосіб установки роз'єму:	Обжимний
Під кабель:	11-й серії
Гарантія:	12 місяців

Опис

Кабельний роз'єм Trilink 5/8FTU-RG11C призначений для монтажу на [коаксіальний кабель 11-ї серії](#) (F1160, F1190). Його застосовують для підключення кабелю до обладнання КТВ з роз'ємами 5/8" - як правило, це [оптичні приймачі](#), [підсилювальне](#) і [розподільне обладнання](#) магістрального і субмагістрального призначення.

Він фіксується на коаксіальному кабелі методом обжиму спеціальним [обжимним інструментом ОБ 6/11](#). Обтиснутий роз'єм не підлягає демонтажу і його повторне використання неможливе.

Даний кабельний роз'єм має внутрішню тонкостінну гільзу, яка при монтажі входить під оплетку кабелю, і потім при обжимі оплетка щільно притискається до неї, створюючи надійний електричний контакт. Центральна жила кабелю проходить наскрізь через роз'єм.

Головною особливістю цього роз'єму є здатність прокручування приєднувальних частини з різьбою 5/8" у вже змонтованому на кабель роз'ємі. Це дає можливість без перекручування кабелю під'єднуватися до нерухомо закріпленого устаткування. Для фіксації зчленування після підключення передбачена стопорна контргайка.

Всі металеві частини роз'єму виготовлені з латуні з гальванічним нікелевим покриттям для забезпечення надійного електричного контакту і захисту від корозії.

Роз'єм 5/8FTU -RG11C Trilink має гумові прокладки з боку різьби 5/8" і з боку стопорної гайки. Ці прокладки забезпечують захист роз'єму від проникнення вологи через різьбові з'єднання.

Характеристики

Тип різьби	5/8"-24UNEF
Довжина, мм	40
Розмір під ключ, мм	18
Розмір шестигранника обжимного інструменту	0.475 "(12 мм)