

Роз'єм Trilink F11T (twist)

Хіт



Виробник:	Trilink
Вага (брутто):	0.011 кг
Застосування:	КТВ, супутник, ефірне ТБ
Тип роз'єму:	F
Спосіб установки роз'єму:	Накрутної
Гарантія:	12 місяців

Опис

Роз'єм Trilink F11T призначений для монтажу на [коаксіальний кабель 11-ї серії](#) (F1160, F1190). Він відрізняється простотою в установці і не вимагає ніяких спеціальних інструментів при цьому. Проста конструкція визначає малу вартість даного роз'єму. У той же час при правильній інсталяції цей роз'єм забезпечує надійне і якісне з'єднання. Основне місце застосування роз'єму F11T - розподільчі ділянки мережі кабельного ТБ на рівні стояків, перемичок між під'їздами. Через слабку захищеність цього роз'єму від проникнення води, його не варто використовувати на відкритому повітрі без додаткового захисту.

Діаметр центральної жили коаксіального кабелю 11-ї серії занадто великий для безпосереднього зчленування з гніздовою частиною F-конектора. Тому в роз'ємі Trilink F11T передбачений додатковий центральний штир. Для забезпечення надійного електричного контакту з центральним провідником кабелю цей штир має цанговий хвостовик, який щільно охоплює жилу кабелю. Він розміщується в діелектричній втулці, яка охороняє його від зсуву при механічних впливах.

Зовнішня поверхня кабельної частини роз'єму має рифлення по всій поверхні, завдяки чому роз'єм легко утримується рукою при накручуванні на кабель. Для захисту від корозії і забезпечення надійного електричного контакту всі металеві частини роз'єму мають нікелеве гальванічне покриття.

Характеристики

Тип різьби	3/8"-32UNEF (F-тип)
Довжина, мм	29.5
Розмір під ключ, мм	12
Внутрішній діаметр кабельної частини, мм	9.8