

Роз'єм Trilink F6CXM



Виробник:	Trilink
Вага (брутто):	0.7 кг
Застосування:	КТВ, супутник, ефірне ТБ, Відеоспостереження
Тип роз'єму:	F
Спосіб установки роз'єму:	Компресійний
Під кабель:	6-ї серії
Гарантія:	12 місяців

Опис

Роз'єм F6CXM Trilink призначений для установки на кабелі F660 і F690 (6-а серія). Компресійний метод монтажу забезпечує рівномірний і щільний обжим оплітки і оболонки кабелю між внутрішньою і зовнішньою втулками роз'єму.

Змонтований роз'єм не підлягає демонтажу і повторному використанню.

Всі металеві частини роз'єму виготовлені з латуні з гальванічним нікелевим покриттям для забезпечення надійного електричного контакту і захисту від корозії. Пластикові обжимні втулки виготовлені з міцного, стійкого до УФ-випромінювання і перепадів температур пластика.

Роз'єм F6CXM відрізняється від роз'єму F6CX наявністю зовнішнього металевого кільця на хвостовій частині роз'єму. Це кільце сприймає тиск інструменту і забезпечує стабільність процесу обжиму.

Для монтажу роз'єму F6CXM потрібен спеціальний інструмент для монтажу компресійних роз'ємів.

Характеристики

Тип різьби	3/8"-32UNEF (F-тип)
Довжина після монтажу, мм	26

Маса, г	7
Розмір під ключ, мм	11
Розмір компресійного інструменту, мм	21