

4K H.256 IP-відеореєстратор Tyto NL-16-D2 (2 x HDD)

Знято з виробництва



Виробник: [Tyto](#)

Вага (брутто): 4 кг

Кількість IP каналів: [16](#)

Макс. роздільна здатність: [до 12 МП](#)

Відео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Кількість HDD: [2](#)



Нові моделі



[Відеореєстратор Tyto N1L-16-D2 NVR \[16 кан/запис до 8МП, вх.потік: 112Мб/с, 2xHDD до 8ТБ, HDMI 4K\]](#)

Код: 270525

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Tyto NL-16-D2 NVR - 16 каналний IP-реєстратор, який має сумарний вхідний потік 100Мбіт/с, з можливістю зберігання даних на двох жорстких дисках SATA з сумарним об'ємом до 12 Тб. Також модель має два USB для підключення мишки і копіювання архіву, та виходу HDMI і VGA для підключення моніторів.

H.265 забезпечує в 2 рази більше ефективне стиснення відео потоку в порівнянні з існуючим стандартом H.264 при однаковій якості. На практиці це означає, що при використанні H.265 кодека Ви зможете значно зменшити витрати на накопичувачах інформації або збільшити

глибину записи.

Модельний ряд відеореєстраторів серії NL не підтримує спільну роботу з панорамними камерами TYTO (FishEye), це камери з кутом огляду 360 градусів.

Спільне використання камер Tyto і Tyto NL-16-D2 NVR дозволяє автоматизувати процес розпізнавання ситуацій за правилами: виявлення залишених і зниклих об'єктів, виявлення пішохода, контроль периметра, перетину лінії і підрахунок відвідувачів. Аналітика здійснюється на борту камери, камера обробляє відеопотік і формує події (дані результатів роботи аналітики), які передаються на пристрій запису (для подальшого пошуку і відтворення) і оператору для оперативно реагування.

Tyto NL-16-D2 NVR здатний транслювати і записувати потокові відео по RTSP протоколу. При підключенні двох реєстраторів в LAN / WAN-мережу (бажано рознесених в різні місця), ви зможете записувати потоки з одного реєстратора на другий, дублюючи і підвищуючи, в тому числі, фізичну безпеку записів з критично важливих зон відеоспостереження.

Мобільний доступ для смартфона або планшета (iOS | Android) дозволяє зручно переглядати онлайн відео з камер і працювати з записами архіву з будь-якої точки планети, де є інтернет.

Компактні габарити і безшумна робота дозволяє використовувати дану модель в офісних приміщеннях, банківських і освітніх установах, а доступна вартість пристрою стане вагомим перевагою для організації охоронної відеосистеми.

Особливості:

- Вхідний потік 100 Мбіт / с
- Підтримка 8MP / 5MP / 3MP / 2MP / 1.3MP / 1.0MP
- Підтримка кодеків H.265 / H.264
- Можливість запису по детекції руху, звуку, PIR і подій відеоаналітики камер Tyto
- Підтримка сервісу P2P (позбавляє від необхідності мати реальний IP адреса для віддаленого підключення)
- Зручне мобільний додаток на ANDROID / IOS

Характеристики

Кодек стиснення	H.265/H.264
Дозвіл запису	8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Підключається тип камер	IP
Операційна система	Linux (вбудована)
Відеовихід	1x HDMI (до 4K), 1x VGA (до 1920*1080)
Можливості декодування	1 канал@4K 2 канала@4MP 8 каналів@1MP 16 каналів@D1

Вхідний потік для запису IP	100 Мбит/с
Вихідний потік	100 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим запису	Непрерывно / По расписанию / По движению / По событиям видеоаналитики
Мережа	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, IP Filter, Email
Жорсткі диски	2xSATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Перегляд, запис, відтворення, копіювання і доступ по мережі
USB	2xUSB (для миші і резервного копіювання / відновлення)
Тривожні входи / виходи	-
Аудіо входи / виходи (RCA)	1-вхід
PTZ управління (RS 485)	Цифровий
Мобільний доступ	IOS, Android
Живлення	DC 12V/2A
Розміри	300X230X53мм
Робоча температура / вологість	-10°C~+55°C/10%~90%

Дані для підключення за замовчуванням:

IP-адрес за замовчуванням	DHCP
Порти даних (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL за замовчуванням	rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0
Логін/пароль за замовчуванням	admin/ пароль необхідно створити при першому включенні
Підключення	WEB / VMS / APP RXCamView