

IP відеореєстратор Dahua DH-NVR1A04HS

Під замовлення



Виробник: [Dahua](#)

Кількість IP каналів: [4](#)

Макс. роздільна
здатність: [----](#)

Відео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Кількість HDD: [1](#)

Додатково:

Опис

EZIP - це нова IP серія Dahua початкового рівня. У зв'язку з її невеликою вартістю і простотою у використанні підходить для простих IP систем відеоспостереження. Серія EZIP - відмінна альтернатива переходу від аналогової до IP системи.

Технології:

Технологія Smart H.264 +

Передача відеопотоків високої якості без високого завантаження мережевої інфраструктури, Smart H.264+ є оптимізованою реалізацією кодека H.264. Smart H.264+ є адаптивною технологією кодування сцени і включає в себе: динамічний GOP, динамічний ROI, гнучку багатокадрову конструкцію опорного кадру і інтелектуальне придушення шумів, забезпечуючи економію до 70% пропускної здатності в порівнянні з кодеком H.264.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)

Функція ANR веде запис відео на SD карту яка повинна бути встановлена на IP камерах, в момент відсутності мережевого з'єднання з камерою. Після відновлення з'єднання інформація з SD карти перезаписується на мережевий реєстратор NVR.

Easy4ip

За допомогою хмарного сервісу Easy4ip ви можете відстежувати те, що відбувається з ваших пристроїв в будь-який час і в будь-якому місці. Сервіс підтримує два режими роботи, через веб клієнт і мобільний додаток.

Особливості:

- Підключення до 4 IP камер
- Підтримка кодеку H.264+ / H.264
- 80 Мб/с вхідна пропускна здатність
- 6Мп роздільна здатність запису

HDMI / VGA паралельні відеовиходи

Характеристики

Модель	DH-NVR1A04HS
Система	
Головний процесор	Двоядерний вбудований процесор
Операційна система	Вбудована ОС LINUX
Відео	
Підтримувана кількість IP камер	4 канали
Двосторонній зв'язок	1-кан вхід, 1-кан вихід, RCA
Дисплей	
Інтерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Роздільна здатність	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Поділ дисплея	1/4
OSD	Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, блокування камери, виявлення руху, запис
Запис	
Кодек	H.264+/H.264
Роздільна здатність	6Мп, 5Мп, 4МП, 3 Мп, 1080р, 720р, D1
Швидкість запису	80 Мбіт / с
Швидкість передачі даних	16Кб / с ~ 20Мб / с
Режим запису	Ручний, за розкладом: безперервний, по руху, по тривозі
Інтервал запису	1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек
Відтворення і резервне копіювання	
Синхрон. відтворення	1/4
Режим пошуку	Час / дата, детектор руху, точний пошук (з точністю до секунди), інтелектуальний пошук
Функція відтворення	Відтворення, пауза, стоп, перемотування назад, швидке програвання, повільне програвання, наступний кадр, попередній кадр, наступна камера, попередня камера, повний екран, повтор, упереміш, вибір резервної копії, цифровий зум
Резервний режим	Пристрій USB / Мережа
Відео детекція і тривога	

Активації при спрацюванні	Запис, PTZ, Тип, PUSH, Email, FTP, Snapshot, Buzzer
Відео детектор	Детектор руху 396 зон (22x18), втрата сигналу, закриття об'єктива
Мережа	
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбіт)
Ethernet порт	1 незалежний порт Ethernet 100 Мбіт / с
PoE	немає
Мережеві функції	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) , Easy4ip
Максимум користувачів	128 користувачів
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Взаємодія	ONVIF 2.4, CGI Conformant
Підтримка виробників	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec і ін.
Зберігання	
Внутрішній жорсткий диск	1 SATA III, до 6 Тб
eSATA	немає
Допоміжний інтерфейс	
USB	2 порти USB 2.0
RS232	немає
RS485	немає
Загальний	
Електроживлення	DC 12В / 2 А
Споживана потужність	3 Вт (без HDD)
Виробниче середовище	-10 ° С ~ + 55 ° С / 0% ~ 90% вологість / 86 ~ 106 кПа
Розміри (Ш х Г х В)	Compact 1U, 260x225x48 мм
Вага	0.8 кг (без жорсткого диска)
Сертифікація	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1