IP відеореєстратор Dahua DH-NVR2116HS-S2

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Кількість IP каналів:	16
Макс. роздільна здатність:	, , , ,
Відео кодек:	, H.264 / H.264+
Кількість HDD:	1
Додатково:	

Опис

Серія мережевих реєстраторів Dahua NVR2000-S2 - є однією з бюджетних рішень лінійки Einstein. Має розумну ціну і кращу якість для задач IP відеоспостереження з обмеженим бюджетом. Lite серія NVR забезпечує підключення IP камер з роздільною здатністю до 6Мп. Сучасний процесор з тактовою частотою 1.6Hz підтримує стиснення H.264 +, що дозволить заощадити до 50% ємності HDD.

Покращений інтерфейс, зручне управління за допомогою миші. Віддалене управління і контроль з мобільного телефону або комп'ютера, швидке копіювання тривожних подій - ідеально підходить для широкого спектру застосувань, таких як домашня безпеку, школи, маленькі офісні приміщення.

NVR сумісний з багатьма пристроями сторонніх виробників. Відкрита архітектура підтримує багатокористувацький доступ і сумісний з протоколом ONVIF 2.4, що дозволяє взаємодіяти з IP камерами інших виробників.

Технології:

Кодек стиснення H.264 +
Забезпечує високоякісне відео зображення без навантаження на мережу. H.264 + є оптимізованою реалізацією кодека H.264. Кодування + платформа смарт H.264 включає в себе: сцени адаптивної стратегії кодування, динамічний GOP, динамічний ROI, гнучку мульти-кадрову конструкцію і інтелектуальне шумозаглушення, що забезпечує економію до 70% смуги пропускання мережі і ємності жорсткого диска в порівнянні з стандартним H. 264.

Plug & Play
С допомогою функції смарт додавання IP пристроїв, стало набагато простіше встановлювати

систему, незалежно від того, мережевий відеореєстратор з або без вбудованого PoE. Функція працює якщо мережевий відеореєстратор знаходиться в одній підмережі з камерами.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Функція ANR веде запис відео на SD карту яка повинна бути встановлена на IP камерах, в момент відсутності з'єднання з мережею з камерою. Після відновлення з'єднання інформація з SD карти перезаписується на мережевий реєстратор NVR.

Easy4ip
За допомогою хмарного сервісу Easy4ip ви можете відстежувати те, що відбувається з ваших пристроїв в будь-який час і в будь-якому місці. Сервіс підтримує два режими роботи, через веб клієнт і мобільний додаток.

Особливості:

- Підключення до 16 IP камер
- Підтримка кодека H.264 + / H.264, подвійне декодування
- 80 Мб/с вхідна пропускна здатність
- 6 Мп роздільна здатність запису
- Перегляд 4 каналів (1080p) живого відео і робота з архівом
- HDMI / VGA паралельні відео виходи
- Синхронне відтворення всіх каналів
- Підтримка протоколу Onvif 2.4
- 3D інтелектуальне позиціонування з PTZ камерами Dahua
- Підтримка 1 SATA HDD до 6Тб, 2-USB 2.0
- Підтримка Easy4ip, додавання по QR коду
- Моніторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / SmartPSS) і смартфони android, Iphone (Easy4ip)

Характеристики

Модель	**DH-NVR2116HS-S2**
Система	
Головний процесор	Двоядерний вбудований процесор
Операційна система	Вбудована ОС LINUX
Відео	
Підтримувана кількість IP камер	16 каналів
Двосторонній зв'язок	1-кан вхід, 1-кан вихід, RCA
Дисплей	
Інтерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Роздільна здатність	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Поділ дисплея	1/4/8/9/16
OSD	Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, блокування камери, виявлення руху, запис
Запис	
Кодек	Smart H.264+ / H.264

Роздільна здатність	6Мп, 5Мп, 4МП, 3 Мп, 1080p, 1.3Мп, 720p
Швидкість запису	**80 Мбіт / с**
Швидкість передачі даних	48 ~ 8192kbps
Режим запису	Ручний, за розкладом: безперервний, по руху, по тривозі
Інтервал запису	1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек
Детектор руху	
Запуск подій	Запис, PTZ, маршрут, Push повідомлення, висновок події на екран
Детектори відео	Детектор руху, зони 396 (22x18), закриття камери
Відтворення і резервне копіювання	
Синхрон. відтворення	1/4/8/9/16
Режим пошуку	Час / дата, детектор руху, точний пошук (з точністю до секунди), інтелектуальний пошук
Функція відтворення	Відтворення, пауза, стоп, перемотування назад, швидке програвання, повільне програвання, наступний кадр, попередній кадр, наступна камера, попередня камера, повний екран, повтор, вибір резервної копії, цифровий зум
Резервний режим	Пристрій USB / Мережа
Мережа	
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбіт)
Мережеві функції	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тривоги, IP-Пошук (підтримка Dahua IP камери, DVR, NVS і т . Д.)
Максимум користувачів	128 користувачів
Смартфон	iPhone, IPad, Android
Зберігання	
Внутрішній жорсткий диск	SATA, до 6 Тб
Допоміжний інтерфейс	
USB	2 порти USB 2.0
Загальний	
Електроживлення	DC12В / 2А
Споживана потужність	15Вт (без HDD)
Виробниче середовище	-10 ° C ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
Розміри (Ш x Г x В)	Smart 1U, 260x240x45 мм
Вага	0.8кг (без жорсткого диска)