

# IP відеореєстратор Gazer NI408mp

Знято з виробництва



Виробник: [Gazer](#)

Кількість IP каналів: [8](#)

Відео кодек: [H.264 / H.264+](#)

Кількість HDD: [1](#)

Додатково: [Наявність тривожних вх/вих.](#), [Наявність аудіо вх/вих.](#)

Нові моделі



[IP відеореєстратор Gazer NI408m](#)

Код: 057562

Виробник: Gazer



[IP відеореєстратор Gazer NI416](#)

Код: 158171  
Виробник: Gazer

## Опис

Професійний IP-відеореєстратор Gazer NI408mp призначений для побудови ефективної системи відеоспостереження на невеликих і середніх об'єктах, критичних до високої якості зображення і тривалого зберігання відеоматеріалів. Пристрій проводить запис з 8-ми відеокамер зі швидкістю 120 к/с при максимальній якості Full-HD (1920x1080), а також зі швидкістю 240 к/с при якості 1280x720 (720p) і D1 (720x576).

Для зберігання даних можлива установка 2-х жорстких дисків SATA ємністю до 3Тб кожен. Для підключення тривожних датчиків в даній моделі передбачені 8 тривожних входів і 1 тривожний вихід реле. Віддалений доступ до відеореєстратора підтримується з мобільних пристроїв на базі iOS і Android, через інтернет-браузери, а також за допомогою спеціального програмного продукту Gazer CMS.

**Мережевий відеореєстратор Gazer працює з ONVIF-сумісними моделями IP камер сторонніх виробників.**

## Характеристики

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Компресія                        | H.264 high profile                                     |
| Кількість каналів                | до 8-и 2MP/1MP IP камер                                |
| Відеовиходи                      | CVBS x 1<br>VGA x 1 (1080p)<br>HDMI x 1 (1080p)        |
| Аудіовходи                       | RCA x 1                                                |
| Двонаправлене аудіо              | Так                                                    |
| Аудіовиходи                      | RCA x 1                                                |
| Тривожні входи                   | NO/NC x 8                                              |
| Тривожні виходи                  | Реле x 1                                               |
| Роздільча здатність відображення | 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)       |
| Швидкість відображення           | 120 к/с (1080p), 240 к/с (720p), 240 к/с (D1)          |
| Роздільча здатність запису       | 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)       |
| Загальна швидкість запису        | 120 к/с (1080p); 240 к/с (720p); 240 к/с (D1)          |
| Режими запису відео              | Ручний/Розклад/Рух/Датчик                              |
| Триплекс/Пентаплекс              | Пентаплекс                                             |
| Віддалений доступ                | IE/Safari/iPhone/Android/CMS                           |
| Два потоки                       | Так, можливість передачі по мережі кожного відеопотоку |
| Мережа                           | RJ45 10/100M/1000M                                     |
| Інтерфейси                       | RS485 x 1 (для клавіатури), USB2.0 x 2                 |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| HDD                 | SATA x 2 (до 3Тб)                                                |
| Резервне копіювання | USB-накопичувач, мережа, DVD-RW (опціонально)                    |
| Управління          | Миша, передня панель, пульт управління, клавіатура (опціонально) |
| Живлення            | DC 12V                                                           |
| Габарити (ШхГхВ)    | 430x300x55 mm                                                    |