

IP відеореєстратор Gazer NI4416m

Знято з виробництва



Виробник: [Gazer](#)

Кількість IP каналів: [16](#)

Макс. роздільна
здатність:



Нові моделі



[IP відеореєстратор Gazer NI432mp](#)

Код: 257384

Виробник: Gazer

Опис

Модель Gazer NI4416m призначена для організації ефективної системи IP-відеоспостереження з 16-ти відеокамер. Даний відеореєстратор стане відмінним рішенням для великих об'єктів, зі складними завданнями відеоспостереження та критичних до тривалого періоду зберігання даних. Пристрій підтримує установку 8-ми жорстких дисків SATA, ємністю до 3 Тб кожен.

Gazer NI4416m здійснює запис із швидкістю 15 к/с на кожен канал при якості Full HD, а також зі швидкістю 30 к/с при якості 1280x720 (720p) і 720x576 (D1). Для роботи з тривожними датчиками та іншими виконавчими пристроями у відеореєстраторі передбачено 16 тривожних входів і 4 тривожних виходи реле. Для віддаленого управління і моніторингу відеореєстратор підтримує роботу з мобільними пристроями на платформі iOS і Android, веб-браузерами, а також через спеціалізовану програму Gazer CMS.

Мережевий відеореєстратор Gazer працює з ONVIF-сумісними моделями IP камер сторонніх виробників.

Характеристики

Компресія	H.264 high profile
Кількість каналів	до 16-и 2MP/1MP IP камер
Відеовиходи	CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудіовходи	RCA x 1
Двонаправлене аудіо	Так
Аудіовиходи	RCA x 1
Тривожні входи	NO/NC x 16
Тривожні виходи	Реле x 4
Роздільча здатність відображення	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)
Швидкість відображення	240 к/с (1080p); 480 к/с (720p); 480 к/с (D1)
Роздільча здатність запису	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1)
Загальна швидкість запису	240 к/с (1080p); 480 к/с (720p); 480 к/с (D1)
Режими запису відео	Ручний/Розклад/Рух/Датчик
Триплекс/Пентаплекс	Пентаплекс
Віддалений доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потоки	Так, можливість передачі по мережі кожного відеопотоку
Мережа	RJ45 10/100M/1000M
Інтерфейси	RS485 x 2 (для PTZ і клавіатури), USB2.0 x 2
HDD	SATA x 8 (до 3Тб), eSATA x 1
Резервне копіювання	USB-накопичувач, мережа, DVD-RW (опціонально)
Управління	Миша, передня панель, пульт управління, клавіатура (опціонально)
Живлення	АС 100/230V
Габарити (ШхГхВ)	430x420x90 mm