

IP відеореєстратор Gazer NI4424m

Знято з виробництва



Виробник:	Gazer
Кількість IP каналів:	32
Макс. роздільна здатність:	4

Опис

Кількість каналів: до 24-х 2MP/1MP IP камер. Відеовиходи: CVBS, VGA, HDMI. Аудіовходи: RCA x 1, аудіовиходи: RCA x 1. Відображення/запис 1920×1080 (1080p) 480 к/с; 1280×720 (720p) 720 к/с; 720×576 (D1) 720 к/с. Тривожні входи NO/NC x 16. Тривожні виходи Реле x 4. Інтерфейси RJ45 x 1 (10/100M/1000M), RS485 x 2, USB2.0 x 2. Підтримка жорстких дисків HDD SATA x 8 (до 3Тб), eSATA x 1. Управління: миша, передня панель, пульт управління, клавіатура (опціонально). Віддалений доступ через IE/Safari/iPhone/Android/CMS. Резервне копіювання через USB накопичувач, мережу, DVD-RW (опціонально). Габарити (ШхГхВ): 430mm x 420mm x 90mm.

Мережевий відеореєстратор Gazer працює з ONVIF-сумісними моделями IP камер сторонніх виробників.

Характеристики

Компресія	H.264 main profile
Кількість каналів	до 24-х 2MP/1MP IP камер
Відеовиходи	CVBS x 1 VGA x 1 (1080p) HDMI x 1 (1080p)
Аудіовходи	RCA x 1
Двонаправлене аудіо	Так
Аудіовиходи	RCA x 1
Тривожні входи	NO/NC x 16
Тривожні виходи	Реле x 4
Роздільча здатність відображення	1920×1080 (1080p)/720p/D1
Швидкість відображення	240 к/с (1080p); 480 к/с (720p); 480 к/с (D1)
Роздільча здатність запису	1920×1080 (1080p)/720p/D1

Загальна швидкість запису	240 к/с (1080p); 480 к/с (720p); 480 к/с (D1)
Відтворення (синхронно)	4 канали
Режими запису відео	Ручний/Розклад/Рух/Датчик
Триплекс/Пентаплекс	Пентаплекс
Віддалений доступ	IE/Safari/iPhone/Android/CMS
Два потоки	Так, можливість передачі по мережі кожного відеопотоку
Мережа	RJ45 10/100M/1000M
Інтерфейси	RJ45 × 1 (10/100M/1000M), RS485 × 2, USB2.0 × 2
HDD	SATA x 8 (до 3Тб), eSATA x 1
Резервне копіювання	USB-накопичувач, мережа, DVD-RW (опціонально)
Управління	Миша, передня панель, пульт управління, клавіатура (опціонально)
Живлення	DC 12V
Габарити (ШхГхВ)	430mm × 420mm × 90mm