

# IP відеореєстратор Hikvision DS-7104NI-E1

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Вага (брутто):	1.145 кг
Кількість IP каналів:	4
Відео кодек:	H.264
Вхідний потік:	До 40 Мб/с
Кількість HDD:	1
Додатково:	Наявність аудіо вх/вих.
Гарантія:	12 місяців

## Опис

**DS-7104NI-E1** - призначений для перегляду, запису та відтворення зображення з IP камер Hikvision, а також інших виробників, завдяки підтримці універсального протоколу сумісності ONVIF. Дана модель є однією з найпростіших і бюджетних в лінійці виробника, але при цьому має високу продуктивність і наділений всім необхідним функціоналом. Hikvision DS-7104NI-E1 відмінно зарекомендував себе в малих системах відеоспостереження для будинку, квартири, офісу, магазину, в невеликих підприємствах і державних установах.

DS-7104NI-E1 підтримує одночасне підключення до 4-х IP камер, максимальна роздільна здатність яких не повинна перевищувати 4 МР (1920x1080). IP камери підключаються в відеореєстратор за допомогою додаткового комутатора або комутатора з PoE адаптером. Для зберігання відеоданих можна встановити всередину відеореєстратора 1x SATA жорсткий диск формату 3.5, максимальним об'ємом до 6ТБ. Налаштувати запис можна в одному з трьох режимах: постійний цілодобовий запис 24/7, запис за розкладом в певні відрізки часу, запис по датчику руху при виявленні рухомих об'єктів в полі зору камери.

Для управління відеореєстратором, перегляду камер онлайн і архіву записів, до нього можна підключити монітор через VGA або HDMI кабель, а також USB мишу. Також є аудіовхід і аудіовихід для передачі звуку, роз'єм RJ45 (для підключення до локальної мережі) і два USB порту для підключення миші і флеш накопичувача. Пристрій працює дуже тихо завдяки пасивній системі охолодження.

# Характеристики

Тип	Мережевий (NVR)
Відео кодек	H.264+
Відео	4xIP камер
Аудіо	1xRCA
Вхідна пропускна здатність	40 Мб/с
Вихідна пропускна здатність	40 Мб/с
Макс. кількість користувачів	64
Протоколи	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
HDMI/VGA вихід	1-канал: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Роздільна здатність під час запису	4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Можливості запису	2-канали 4 MP, 4-канали 1080p
Підтримуваний HDD	1xSATA до 6 ТБ
Зовнішні інтерфейси	1xRJ45 (10M/100M Ethernet); 2xUSB 2.0
Живлення	DC 12В
Споживча потужність	< 18 Вт (без жорсткого диска)
Робоча температура	-10°C ~ +55°C
Робоча вологість	10% ~ 90%
Розмір (мм)	200x205x48
Вага	1 Кг (без HDD)

## Відгуки

{reviews}