

IP відеореєстратор Hikvision DS-7116NI-SN

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Кількість IP каналів:	16
Макс. роздільна здатність:	
Відео кодек:	H.264 / H.264+
Кількість HDD:	1
Додатково:	Наявність аудіо вх/вих.
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-7116NI-SN - призначений для перегляду, запису та відтворення зображення з IP камер Hikvision, а також інших виробників, завдяки підтримці універсального протоколу сумісності ONVIF. Дана модель є однією з найпростіших і бюджетних в лінійці виробника, але при цьому має високу продуктивність і наділений всім необхідним функціоналом. Hikvision DS-7116NI-SN відмінно зарекомендував себе в малих системах відеоспостереження для будинку, квартири, офісу, магазину, в невеликих підприємствах і державних установах.

Hikvision DS-7116NI-SN підтримує одночасне підключення до 16-ти IP камер, максимальна роздільна здатність яких не повинна перевищувати FullHD (2MP 1920x1080p). Для зберігання відеоданих можна встановити всередину відеореєстратора SATA жорсткий диск формату 3.5, максимальним об'ємом до 4Tb. Налаштувати запис можна в одному з трьох режимах: постійний цілодобови запис 24/7, запис за розкладом в певні відрізки часу, запис по датчику руху при виявленні рухомих об'єктів в полі зору камери.

Для управління відеореєстратором, перегляду камер онлайн і архіву записів, до нього можна підключити монітор через VGA або HDMI кабель, а також USB мишу. Також є аудіовхід і аудіовихід для передачі звуку, роз'єм RJ45 (для підключення до локальної мережі) і два USB порту для підключення миші і флеш накопичувача. Пристрій працює дуже тихо завдяки пасивній системі охолодження.

Характеристики

Тип	Мережевий (NVR)
Компанія DEPS	Ссылка на товар

Відео кодек	H.264 / MJPEG
Відео	16xIP камер
Аудіо	1xRCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)
Вхідна пропускна здатність	100 Мб/с
Вихідна пропускна здатність	32 Мб/с
HDMI/VGA вихід	1-канал: 1920x1080/60Гц, 1600x1200/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудіо вихід	1- канал, BNC (Лінійний, 600Ω)
Роздільна здатність під час запису	1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Можливості запису	8-кан@4CIF, 8-кан@720P, 4-кан@1080P
Підтримуваний HDD	1xSATA до 4 ТБ
Зовнішні інтерфейси	1xRJ45 (10M/100M Ethernet); 2xUSB 2.0
Живлення	DC 12V
Споживча потужність	< 10 Вт (без жорсткого диска)
Робоча температура	-10°C ~+55°C
Робоча вологість	10% ~ 90%
Розмір (мм)	315x230x45
Вага	2 Кг (без HDD)