

4K H.265 IP-відеореєстратор Tyto NL-8

Знято з виробництва



Виробник: [Tyto](#)

Вага (брутто): 2.1 кг

Кількість IP каналів: [8](#)

Макс. роздільна здатність: [до 12 МП](#)

Відео кодек: [, H.264 / H.264+](#)

Кількість HDD: [1](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Нові моделі



[Відеореєстратор Tyto N1L-08 NVR \[8 кан/запис до 8МП, вх.потік: 112Мб/с, 1xHDD до 8ТБ, HDMI 4K\]](#)

Код: 270543

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto



[Відеореєстратор Tyto N1L-08-D2 NVR \[8 кан/запис до 8МП, вх.потік: 112Мб/с, 2xHDD до 8ТБ, HDMI 4K\]](#)

Код: 270680

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto



[Відеореєстратор Tyto N1L-08P NVR \[8 кан POE/запис до 8МП, вх.потік: 76Мб/с, 1xHDD до 8ТБ, HDMI 4K\]](#)

Код: 273981

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Tyto випустила нову серію мережевих відеореєстраторів NL. Нові моделі призначені для вирішення базових потреб в відеоспостереження (онлайн контроль і запис). У реєстраторах серії NL втілені основні функціональні особливості, такі як підтримка H.265 і IP-камер з роздільною здатністю до 4K. У лінійці присутні такі моделі: NL-04 NVR, NL-08 NVR, NL-16 NVR.

NL-08 NVR - чотирьох канальний IP-реєстратор, який має сумарний вхідний потік 80 Мбіт / с, зі зберіганням даних на жорсткому диску SATA об'ємом до 6Тб. Також модель має два USB для підключення мишки і копіювання архіву, та виходу HDMI і VGA для підключення моніторів.

H.265 забезпечує в 2 рази більше ефективне стиснення відео потоку в порівнянні з існуючим стандартом H.264 при однаковій якості. На практиці це означає, що при використанні H.265 кодека Ви зможете значно зменшити витрати на накопичувачах інформації або збільшити глибину записи.

Модельний ряд відеореєстраторів серії NL не підтримує спільну роботу з панорамними камерами Tyto (FishEye), це камери з кутом огляду 360 градусів.

NL-08 NVR підтримує інтелектуальні функції відеоаналізу IP камер Tyto.

Спільне використання камер Tyto і NL - 8 NVR дозволяє автоматизувати процес розпізнавання ситуацій за правилами: виявлення залишених і зниклих об'єктів, виявлення пішохода, контроль периметра, перетину лінії і підрахунок відвідувачів. Аналітика здійснюється на борту камери, камера обробляє відеопотік і формує події (дані результатів роботи аналітики), які передаються на пристрій запису (для подальшого пошуку і відтворення) і оператору для оперативно реагування.

Tyto NL - 8 NVR здатний транслювати і записувати потокові відео по RTSP протоколу. При підключенні двох реєстраторів в LAN / WAN-мережу (бажано рознесених в різні місця), ви зможете записувати потоки з одного реєстратора на другий, дублюючи і підвищуючи, в тому числі, фізичну безпеку записів з критично важливих зон відеоспостереження.

Мобільний доступ для смартфона або планшета (iOS | Android) дозволяє зручно переглядати онлайн відео з камер і працювати з записами архіву з будь-якої точки планети, де є інтернет.

Компактні габарити і безшумна робота дозволяє використовувати дану модель в офісних приміщеннях, банківських і освітніх установах, а доступна вартість пристрою стане вагомим перевагою для організації охоронної відеосистеми.

Особливості IP відеореєстратора Tyto NL-8 NVR:

- Вхідний потік 80 Мбіт / с
- Підтримка 8MP / 5MP / 3MP / 2MP / 1.3MP / 1.0MP
- Підтримка кодеків H.265 / H.264
- Можливість запису по детекції руху або подій відеоаналітики камер Tyto
- Підтримка сервісу P2P (позбавляє від необхідності мати реальний IP адреса для віддаленого підключення)
- Зручне мобільний додаток на ANDROID / IOS

Характеристики

Кодек стиснення	H.265/H.264
Дозвіл запису	8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Підключається тип камер	IP
Операційна система	☐ Linux (вбудована)
Відеовихід	1x HDMI (до 4K), 1x VGA (до 1920*1080)
Можливості декодування	1 канал@4K 2 канала@4MP 8 каналів@1MP
Вхідний потік для запису IP	80 Мбіт/с
Вихідний потік	64 Мбіт/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим запису	Непрерывно / По расписанию / По движению / По событиям видеоаналитики
Мережа	LAN, DHCP, DDNS
Жорсткі диски	1SATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Перегляд, запис, відтворення, копіювання і доступ по мережі
USB	2xUSB (для миші і резервного копіювання / відновлення)
Тривожні входи / виходи	-
Аудіо входи / виходи (RCA)	-
PTZ управління (RS 485)	-
Мобільний доступ	IOS, Android
Живлення	DC 12V/2A
Розміри	300X230X53мм
Робоча температура / вологість	-10°C~+55°C/10%~90%

Дані для підключення за замовчуванням:

IP-адреса	192.168.1.10
Порти	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логін/пароль	admin/12345678
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0	ip - номер 1-го канала 0 - основной поток

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	NVR відеореєстратор Tyto	1 шт.
2	Блок живлення 12 В, 2000. мА	1 шт.
3	Миша USB	1 шт.
4	Кабель передачі даних HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтів кріплення HDD	4 шт.
6	Інструкція	1 шт.
7	Гарантійний талон	1 шт.