

IP відеореєстратор Tyto NQ-32 NVR

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	4.33 кг
Кількість IP каналів:	32
Макс. роздільна здатність:	... до 12 МП
Відео кодек:	, H.264 / H.264+
Кількість HDD:	4
Додатково:	Наявність тривожних вх/вих., Наявність аудіо вх/вих., e-Sata,
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[4K H.265 IP-відеореєстратор Tyto NQ-32 AI \(4 x HDD\)](#)

Код: 262787

Виробник: Tyto

Опис

Відеореєстратор Tyto NQ-32 NVR призначений для організації системи IP-відеоспостереження з можливістю підключення до 32 IP-відеокамер з максимальною роздільною здатністю до 4к (8 МП). Пристрій підходить для установки на середніх і великих об'єктах, для яких в пріоритеті є висока якість зображення.

Tyto NQ-32 NVR має сумарний вхідний потік 320 Мбіт / с, зі зберіганням даних на жорсткому диску SATA об'ємом до 8ТБ в кількості 4 одиниці. Так само модель має аудіо вхід і вихід, два USB для підключення периферійних пристроїв, один USB x3.0 і e-Sata інтерфейс для резервного копіювання архіву, два виходи HDMI і VGA для підключення моніторів. Модель має

16 тривожних входів і 1 тривожний вихід. Це дозволяє підключати додаткові датчики тривоги і в разі інциденту "підняти тривогу" (шляхом відправки сигналу в охорону) або включенням сигналізації, що підключений до тривожного виходу. Реєстратор підтримує кодек H.265, який забезпечуватиме в 2 рази більше ефективне стиснення відео потоку в порівнянні з існуючим стандартом H.264 при порівнянню якості. На практиці це означає, що при використанні H.265 кодека Ви зможете значно зменшити витрати на накопичувачах інформації або збільшити глибину записи. Все відеореєстратори Tyto серії NQ підтримують підключення і управління панорамних камер Tyto (FishEye), це камери з кутом огляду 360 градусів, що дають панораму всього приміщення.

NQ-32 NVR підтримує інтелектуальні функції відеоаналізу IP камер Tyto.

Спільне використання камер Tyto і NQ-32 NVR дозволяє автоматизувати процес розпізнавання ситуацій за правилами: виявлення залишених і зниклих об'єктів, виявлення пішохода, контроль периметра і перетину лінії. Аналітика здійснюється на борту камери, камера обробляє відеопотік і формує події (дані результатів роботи аналітики), які передаються на пристрій запису (для подальшого пошуку і відтворення) і оператору для оперативно реагування.

Tyto NQ-32 NVR здатний транслювати і записувати потокові відео по RTSP протоколу. При підключенні двох реєстраторів в LAN / WAN-мережу (бажано рознесених в різні місця), ви зможете записувати потоки з одного реєстратора на другий, дублюючи і підвищуючи, в тому числі, фізичну безпеку записів з критично важливих зон відеоспостереження.

Продукція, що поставляється в комплекті програма CMS Tyto (під ОС Windows) представляє можливість централізовано і дистанційно керувати пристроями ТМ Tyto, а так само організувати єдину систему відеомоніторингу. Вона має зручний і інтуїтивно-зрозумілим графічним, дружнім користувачеві інтерфейсом. Все необхідне програмне забезпечення можна знайти на диску в комплекті з устаткуванням або завантажити на вкладці "Файли".

Мобільний доступ для смартфона або планшета (iOS | Android) дозволяє зручно переглядати онлайн відео з камер і працювати з записами архіву з будь-якої точки планети, де є інтернет.

Компактні габарити і безшумна робота дозволяє використовувати дану модель в офісних приміщеннях, банківських і освітніх установах, а доступна вартість пристрою стане вагомим перевагою для організації охоронної відеосистеми.

Особливості IP відеореєстратора Tyto NQ-32 NVR:

- Вхідний потік 320 Мбіт / с
- Підтримка 8MP / 5MP / 3MP / 2MP / 1.3MP / 1.0MP
- Підтримка кодеків H.265 / H.264
- Сумарний обсяг архіву 32 ТБ
- Наявність тривожних входів / виходів
- Можливість запису по детекції руху або подій відеоаналітики камер Tyto
- Підтримка сервісу P2P (позбавляє від необхідності мати реальний IP адреса для віддаленого підключення)
- Зручне мобільний додаток на ANDROID/IOS

Характеристики

Кодек стиснення	H.265/H.264
Дозвіл запису	8MP/5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Підключається тип камер	IP
Операційна система	Linux (вбудована)
Відеовихід	1x HDMI(до 4K), 1x VGA (1920x1080)
Можливості декодування	4K: 4 каналу 4MP: 10 каналів 3MP: 10 каналів 2MP: 16 каналів D1: 32 каналу
Вхідний потік для запису IP	320 Мбит/с
Вихідний потік	320 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим запису	Непрерывно / По расписанию / По движению / По событиям видеоаналитики
Мережа	LAN, DHCP, DDNS
Жорсткі диски	4 SATA HDD, до 8TB
Підтримка e-Sata	Є
Пентаплекс	Перегляд, запис, відтворення, копіювання і доступ по мережі
USB	3 X (для миші і резервного копіювання / відновлення)
Тривожні входи / виходи	16/4
Аудіо входи / виходи (RCA)	1/1
PTZ Control	да (RS485)
Мережевий інтерфейс	100/1000 (Мбит/с)
Мобільний доступ	IOS, Android
Живлення	12V/3A
Розміри	440*460*89мм
Робоча температура / вологість	-10°C~+55°C/10%~90%

Дані для підключення за замовчуванням:

IP-адреса	192.168.1.10
Порти	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логін/пароль	admin/12345678
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0	ip - номер 1-го канала 0 - основной поток

Комплектація

№	Наименование	Количество
1	NVR відеореєстратор Tyto	1 шт.
2	Блок живлення 12 В, 3000. мА	1 шт.
3	Миша USB	1 шт.
4	Кабель передачі даних HDD SATA	4 шт.
5	Комплект болтів кріплення HDD	16 шт.
6	Інструкція	1 шт.
7	Гарантійний талон	1 шт.