

Комутатор Gigabit Ethernet з 16 портами Netis ST3116G



Виробник:	Netis Systems
Вага (брутто):	3 кг
Рівень:	L2 некерований
Кількість LAN портів:	16
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Кількість SFP\SFP + портів:	Немає
Кількість портів з PoE:	Немає
Гарантія:	24 місяці

Опис

Комутатор **Netis ST3116G** обладнаний 16 портами RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с з функцією автоматичного узгодження. Він являє собою високопродуктивний пристрій, який монтується у стійку.

Всі порти підтримують автоматичне визначення MDI/MDIX, усуваючи необхідність в перехресних кабелях або портах Uplink.

Пристрій простий в користування та дозволяє покращити вашу мережу до продуктивності 2000 Мбіт/с (повний дуплекс).

Особливості:

- 16 портів 10/100/1000 Мбіт/с RJ45
- Підтримка авто MDI/MDIX
- Технологія енергозбереження Green Ethernet
- Підтримка Jumbo пакетів: 9 КБ
- Підтримка таблиці адрес: 2К MAC
- Ємність комутаційної матриці: 32 Гбит/с
- Пасивне охолодження, відсутність шуму
- Plug and play, не потребує налаштувань

Характеристики

Інтерфейси	16 портів 10/100/1000 Мбіт/с RJ45, автоузгодження, авто MDI/MDIX
Індикатори	PWR, 1X-16X LINK/ACT, 1X-16X 1000M
Стандарти	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T
Спосіб доступу	CSMA/CD
Метод передачі	Store & forward
Швидкість передачі даних	10/100/1000 Мбіт/с (напівдуплекс) 20/200/2000 Мбіт/с (повний дуплекс)
Ємність комутаційної матриці	32 Гбіт/с
Пакети Ethernet збільшеного розміру	9 КБ
Таблиця MAC-адрес	2К, автоматичне вивчення
Сертифікація	FCC, CE, BSMI
Параметри зовнішнього середовища	Робоча температура: 0°C~40°C Температура зберігання: -20°C~70°C Робоча вологість: 5%~90% без конденсату Вологість зберігання: 5%~90% без конденсату
Розміри (Д x Ш x В)	19", 1U, 432 x 200 x 44 мм
Джерело живлення	100-240 В Змінний струм/50-60 Гц
Комплектація	1 * ST3116G 1 * Керівництво швидкого встановлення 1 * Шнур живлення 2 * Кронштейн