Коммутатор Fast Ethernet с 24 портами Netis ST3124P



Виробник:	Netis Systems
Вага (брутто):	0.825 кг
Рівень:	L2
Кількість LAN портів:	24
Швидкість LAN портів:	100 Мбіт/с
Гарантія:	24 місяці

Опис

Комутатор **Netis ST3124P** обладнаний 24 портами RJ-45 10/100 Мбіт/с з функцією автоматичного узгодження. Він являє собою високопродуктивний пристрій.

Пристрій ідеально підходить для офісів маленьких та середніх розмірів. Всі порти підтримують автоматичне визначення MDI/MDIX, усуваючи необхідність в перехресних кабелях або портах Uplink.

ST3124P являє собою стандартне оновлення для покращення продуктивності вашої мережі до 100 Мбіт/с.

Особливості:

- 24 порта 10/100 Мбіт/с RJ45
- Підтримка авто MDI/MDIX
- Технологія енергозбереження Green Ethernet
- Підтримка Jumbo пакетів: 2 КБ
- Підтримка таблиці адрес: 8K MAC
- Ємність комутаційної матриці: 4,8 Гбит/с
- Пасивне охолодження, відсутність шуму
- Plug and play, не потребує налаштувань

Характеристики

Інтерфейси	24 порта 10/100/1000 Мбіт/с RJ45, автоузгодження, авто MDI/MDIX

Индикаторы	PWR, 1X-24X
Стандарти	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T
Спосіб доступу	CSMA/CD
Метод передачі	Store & forward
Швидкість передачі даних	10/100 Мбіт/с (напівдуплекс) 20/200 Мбіт/с (повний дуплекс)
Ємність комутаційної матриці	4,8 Гбіт/с
Пакети Ethernet збільшеного розміру	2KB
Таблиця MAC-адрес	8K, автоматичне вивчення
Сертифікація	FCC, CE
Параметри зовнішнього середовища	Робоча температура: 0℃~40℃ Температура зберігання: -20℃~70℃ Робоча вологість: 5%~90% без конденсату Вологість зберігання: 5%~90% без конденсату
Розміри (Д x Ш x В)	310 x 200 x 70 мм
Джерело живлення	Постійний струм 12 В/1 А
Комплектація	1 * ST3124P 1 * Керівництво швидкого встановлення 1 * Адаптер живлення