
Комутатор керований MikroTik CRS312-4C + 8XG-RM



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	2.25 кг
Гарантія:	12 місяців





Опис

CRS312-4C + 8XG-RM - комутатор майбутнього; перший продукт MikroTik з Ethernet-портами RJ45 10 Гбіт (8). Також він оснащений 4-ма комбо-портами 10 Гбіт / SFP + (10 Гбіт / с). Цей пристрій є практичним рішенням для тих, хто працює з передачею величезних файлів даних і відмінно підійде тим, хто потребує швидкого, стійкому підключенні 24/7: мультимедіа, наукові дослідження, розробка ігор, аналіз великих даних і т.д. Комутатор має два вбудованих джерела живлення для резервування - що дозволить працювати без несподіваних простоїв. Пристрій має повнорозмірний USB-порт для підключення зовнішніх пристроїв, консольний порт RJ45 для конфігурації, а також форм-фактор для монтажу в стійку 19 дюймів.

Комутатор має функцію подвійний завантаження «Dual boot», яка дозволяє вибирати, якою операційною системою буде управлятися пристрій (SwOS - спрощена операційна система з комутаційними можливостями; RouterOS - функціональна операційна система з можливістю маршрутизації Layer 3) Вибір бажаної ОС можливий з меню RouterOS, SwOS або з налаштувань завантажувача RouterBOOT.

Характеристики

10 Гбіт / с LAN:	8
10 Гбіт / с RJ45 / SFP + combo:	4

10/100 Мбіт / с LAN (Fast Ethernet):	1
Процесор:	QCA9531
Частота процесора, МГц:	650
Об’єм ОЗУ, МБ:	64
Об’єм ПЗУ, МБ:	16
Тип ПЗУ:	FLASH
USB-порти:	1
Тип USB:	USB 2.0 type A
Операційна система:	RouterOS
Рівень ліцензії RouterOS:	Level 5
Консольний порт:	RJ45
Роз'єм живлення:	1
Вхідна напруга:	100-240 В змінного струму
Макс. споживана потужність, Вт:	60
Моніторинг напруги:	Так
Моніторинг температури плати:	Так
Моніторинг сили струму:	Так
Матеріал корпусу:	Сталь
Призначення:	Внутрішнє
Робоча температура:	від -20 до +70 ° C
Габарити:	443 x 183 x 44 мм
Вага, г:	2079