

Комутатор керований Ubiquiti UniFi Switch 16-POE Gen2 (USW-16-POE)

Хіт

Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 4.135 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Комутатор керований Ubiquiti UniFi Switch 16-POE Gen2 (USW-16-POE), 2xSFP, 16xGLAN, PoE 8 * out, MaxPower 42W, 1U rackmount case

Керований гігабітний PoE комутатор 2-го рівня з шістнадцятьма Gigabit Ethernet портами, з яких вісім портів PoE + з автоматичним визначенням 802.3at і з двома SFP портами.

Він оснащений 1.3-дюймовим сенсорним LCM дисплеєм, який надає інформацію про статус системи, помилки, PoE потужності, пропускну здатність та стан портів. Цей компактний безвентиляторний комутатор з глибиною 7.9 дюйма встановлюється в стійку.

USW-16-POE пропонує великий набір розширених протоколів і функцій комутації 2-го рівня,

включно з вибором режиму роботи (комутація, віддзеркалення або агрегування) для кожного порту. Мережевий контролер UniFi і мобільний додаток дозволяють адміністраторам конфігурувати і контролювати практично всі функції комутатора в графічному інтерфейсі користувача з будь-якої точки світу.

Характеристики

Інтерфейси мереж	(16) Порти 10/100/1000 RJ45 (2) Порти 1G SFP Ethernet
Сумарна потужність PoE	42W
Максимальна потужність Pое на порт	32W
Управління	Ethernet In-Band
Метод живлення	100-240В змінного струму / 50-60 Гц, універсальний вхід
Джерело живлення	AC / DC, внутрішній, 60 Вт
Підтримуваний діапазон напруги	Від 100 до 240 В змінного струму
Максимальна споживана потужність (включаючи вихід PoE)	18W
Робоча температура	Від -5 до 40 ° C
Робоча вологість	Від 10 до 90% (без конденсації)
Розміри, мм	424,4 x 200 x 43,7
Вага, г	289