

Комутатор MikroTik CRS112-8G-4S-IN



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.95 кг

Рівень: [L3](#)

Кількість LAN портів: [8](#)

Швидкість LAN портів: [1 Гбіт/с](#)

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

CRS112-8G-4S-IN - комутатор 3-го рівня, який працює на операційній системі RouterOS. Всі опції для настройки комутації доступні в спеціальному розділі меню (Switch). При необхідності можна програмно видалити порти з комутатора, щоб використовувати цей порт для маршрутизації (в такому випадку трафік піде через процесор).

Вісім портів Gigabit Ethernet, чотири порти SFP.

Особливості:

- повністю керований комутатор 3-го рівня;
- можливість налаштувати порти як для роботи в режимі комутатора, так і в режимі маршрутизатора (можна частину в режимі комутації, частина в режимі маршрутизації);
- на пристрої встановлена повноцінна операційна система RouterOS з ліцензією п'ятого рівня;
- пристрій має корпус для кімнатного використання (звичайний настільний).

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	5
Порти 10/100/1000 Mbit	8
Частота процесора	400MHz
Об`єм RAM	128MB

Об`єм ROM	16MB
Слот під модулі	4 SFP
Живлення через Passive PoE (24V)	Да
Максимальна споживана потужність, W	13
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	200x145x45
Робоча температура, ° C	від -30 до +60
Вага в упаковці	948 г