Комутатор Netis PE6109H

Знято з виробництва



Виробник:	Netis Systems
Вага (брутто):	1.215 кг
Рівень:	L2
Кількість LAN портів:	9
Дод. функції:	Підтримка PoE
Швидкість LAN портів:	100 Мбіт/с
Гарантія:	24 місяці

Опис

Комутатор netis PE6105 Fast Ethernet PoE є прекрасним рішенням для створення домашньої або офісної мережі. Всі 4 порту RJ45 (зі швидкістю 10/100 Мбіт / с) підтримують технологію живлення PoE. Пристрій автоматично розпізнає і подає живлення на обладнання, що підтримує стандарти IEEE 802.3af і IEEE 802.3at: наприклад, PoE точки доступу, IP-телефони, IP-камери . При цьому електроживлення і дані передаються по одному і тому ж кабелю, що дозволяє підключити до мережі нові пристрої, розташовані далеко від ліній електроживлення або розеток.

Особливості POE комутатора Netis PE6109H:

- 5 портів RJ45 (10/100 Мбіт / с) з функцією PoE для 4 пристроїв
- Сумісність зі стандартами IEEE 802.3af і IEEE802.3at
- Кожен порт підтримує до 30 Вт потужності PoE-живлення (до 60 Вт для всіх PoE-портів)
- Підтримка харчування пристроїв PoE, сумісних зі стандартами IEEE 802.3af і IEEE802.3at
- Підтримка таблиці MAC-адрес на 2 тисячі
- Готовий до використання відразу після підключення, не вимагає настройки
- Сталева конструкція, зовнішній блок живлення.

Характеристики

Устаткування	
Інтерфейси	9 портів RJ45 (10/100 Мбіт / с) з підтримкою функції PoE для 4 пристроїв.
Світлодіодний індикатор	PWR (ЖИВЛЕННЯ), 1—9 100M

Джерело живлення	100-240 В змін. струму / 50-60 Гц
Живлення PoE	48В/1,25 А
Розміри (Д × Ш × В)	160 × 100 × 32 мм
Комутація	
Стандарти	IEEE 802.3u 100BASE –TX, IEEE 802.3 10BASE –T, IEEE 802.3at/af
Спосіб доступу	CSMA/CD
Спосіб передачі даних	З проміжної буферизацией
Комутаційна здатність	1,8 Гб/с
Таблиця MAC-адрес	2 тис. Записів, автозапомінаніе
Контроль потоку	Контроль потоку по стандарту IEEE 802.3x, повнодуплексний режимКонтроль потоку по стандарту IEEE 802.3x, повнодуплексний режим Контроль зворотного потоку, напівдуплексний режим
PoE	30 Вт (макс. Для кожного порту) 60 Вт (макс. Для всіх портів)
Інше	
Сертифікація	FCC, CE
Параметри навколишнього середовища	Робоча температура: 0 ... 40 ° C Робоча температура: 0 ... 40 ° C Температура зберігання: -40 ... 70 ° C Відносна вологість повітря при експлуатації: 10-90% без утворення конденсату Відносна вологість повітря при зберіганні: 5-90% без утворення конденсату