
Комутатор TP-Link TL-SF1005D





Виробник:	TP-Link
Вага (брутто):	0.29 кг
Кількість LAN портів:	5
Гарантія:	24 місяці

Опис

Комутатор Fast Ethernet TL-SF1005D оснащений 5 портами 10/100 Мбіт/с з автопогодженням і роз'ємами RJ45. Всі порти підтримують функцію авто-MDI/MDIX, усуваючи необхідність використання кабелю з перехресними парами або портів з підтримкою функції Uplink. Завдяки використанню неблокуючої архітектури комутатор TL-SF1005D може передавати і фільтрувати пакети на максимально можливій для мережевого середовища швидкості для забезпечення максимальної пропускної спроможності. Значним чином поліпшена передача файлів великого розміру за рахунок використання Jumbo-кадрів розміром 10 Кбайт. Контроль потоку IEEE 802.3x для повнодуплексного режиму і контроль зворотнього потоку для повнодуплексного режиму допомагають уникнути перевантажень і забезпечують надійну передачу даних, завдяки чому робота комутатора відрізняється великою надійністю.

Пристрій автоматично вибирає режим живлення в залежності від статусу з'єднання і довжини кабелю для того, щоб зберегти електроенергію і тим самим обмежити кількість викидів вуглецю під час її вироблення.

Пристрій також відповідає вимогам директиви 2002/95/EC (RoHS), яка забороняє використання деяких небезпечних речовин. Крім того, 80% пакувального матеріалу може бути використано повторно..

Комутатор Fast Ethernet TL-SF1005D призначений для використання вдома або в невеликому офісі, а також у робочих группах. Завдяки інноваційній енергозберігаючої технології комутатор TL-SF1005D дозволить зберегти до 70% * споживаної електроенергії, а 80% пакувального

матеріалу може бути використано повторно. Саме тому комутатор є екологічно-безпечним рішенням для вашої ділової мережі.

Особливості:

- Застосування технології Green Ethernet дозволяє заощадити до 70% споживаної електроенергії
- Пластиковий корпус, для настільного або настінного розміщення
- Підтримка технології Plug and Play, додаткове налаштування не потрібне

Характеристики

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Інтерфейс	5 портів 10/100 Мбіт/с з автоузгодженням, з роз'ємами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Енергоспоживання	Максимум: 2.2 Вт (220 В/50 Гц)
Зовнішнє джерело живлення	100 ~ 240 В змін. струму, 50/60 Гц
Розмір (Ш x Д x В)	103,5 x 70 x 22 мм

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Метод передачі	Зберігання та передача (Store and Forward)
Додаткові можливості	Green Technology, економія до 60% споживаної електроенергії Управління потоком 802.3X, контроль зворотнього потоку Функція Auto-Uplink на кожному порті

ІНШІ:

Сертифікат	FCC, CE, RoHs
Упаковка містить	TL-SF1005D Адаптер живлення Керівництво користувача
Системні вимоги	Microsoft® Windows® 8/7/Vista/XP , MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Довкілля	Робоча температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Температура зберігання: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Відносна вологість повітря при експлуатації: 10% ~ 90%, без утворення конденсату; Відносна вологість повітря при зберіганні: 5% ~ 90%, без утворення конденсату