Комутатор TP-Link TL-SF1008D







Виробник:	TP-Link
Вага (брутто):	0.35 кг
Кількість LAN портів:	8
Гарантія:	24 місяці

Опис

Комутатор Fast Ethernet TL-SF1008D оснащений 8 портами 10/100 Мбіт/с з автоузгодженням і роз'ємами RJ45. Всі порти підтримують функцію авто-MDI/MDIX, усуваючи необхідність використання кабелю з перехресними парами або портів з підтримкою функції Uplink. Завдяки використанню неблокуючії архітектури комутатор TL-SF1008D може передавати і фільтрувати пакети на максимально можливій для мережевого середовища швидкості для забезпечення максимальної пропускної спроможності. Значним чином поліпшена передача файлів великого розміру за рахунок використання Jumbo-кадрів розміром 10 Кбайт. Контроль потоку IEEE 802.3x для повнодуплексного режиму і контроль зворотного потоку для напівдуплексного режиму допомагають уникнути перевантажень і забезпечують надійну передачу даних, завдяки чому робота комутатора відрізняється великою надійністю

TL-SF1008D призначений для використання вдома або в невеликому офісі, а також у робочих группах. Всі 8 портів підтримують технологію авто-MDI/MDIX. Вам не потрібно турбуватися про тип кабелю - просто вставте його в пристрій. Більш того, завдяки інноваційній

енергозберігаючої технології комутатор TL-SF1008D дозволить зберегти до 70% * споживаної електроенергії. 80% пакувального матеріалу може бути використано вдруге. Тому комутатор є екологічно-безпечним рішенням для вашої ділової мережі.

Пристрій автоматично вибирає режим живлення в залежності від статусу з'єднання і довжини кабелю для того, щоб зберегти електроенергію і тим самим обмежити кількість викидів вуглецю під час її вироблення.

ОСОБЛИВОСТІ:

- 8 портів 10/100 Мбіт/с з автопогодженням, з роз'ємом RJ45, підтримка авто-MDI/MDIX
- Застосування технології Green Ethernet дозволяє заощадити до 70% споживаної електроенергії
- Контроль потоку IEEE 802.3x забезпечує надійність передачі даних
- Пластиковий корпус, для настільного або настінного розміщення
- Підтримка технології Plug and Play, додаткове налаштування не потрібне

Характеристики

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Стандарти та протоколи	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD
Інтерфейс	8 портів 10/100 Мбіт/с з автоузгодженням, з роз'ємами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Енергоспоживання	Максимум: 2.2 Вт (220 В/50 Гц)
Зовнішнє джерело живлення	Зовнішній адаптер живлення (вихід: 5.0 VDC/0.6 A)
Розмір буферу	2 Мб
Швидкість передачі даних	10/100 Мбіт/с в напівдуплексному режимі; 20/200 Мбіт/с в повнодуплексному режимі
Світлодіодні індикатори	Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Розмір (Ш x Д x В)	140 x 87 x 27,5 мм

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Метод передачі	Store and Forward
Додаткові можливості	Green Technology, економія до 60% споживаної електроенергії Управління потоком 802.3X, контроль зворотного потоку Функція Auto-Uplink на кожному порті

ІНШІ:

Сертифікат	FCC, CE, RoHs

Упаковка містить	TL-SF1008D Блок живлення Керівництво користувача
Системні вимоги	Microsoft® Windows®, XP, Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Довкілля	Microsoft® Windows®, XP, Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Довкілля Робоча температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Температура зберігання: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Відносна вологість повітря при експлуатації: 10% ~ 90%, без утворення конденсату; Відносна вологість повітря при зберіганні: 5% ~ 90%, без утворення конденсату