

Комутатор Ubiquiti EdgeSwitch 24-250W (ES-24-250W)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	6.212 кг
Рівень:	L2 керований, L3
Кількість LAN портів:	24, 26
Дод. функції:	Підтримка PoE
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Кількість SFP\SFP + портів:	2
Кількість портів з PoE:	24
Гарантія:	12 місяців

Опис

24-х портовий комутатор з роздачею 24 В або 48 В на всіх портах. Сумарно видається потужність на портах 250 Вт.

24 порти для живлення всієї лінійки пристроїв Ubiquiti AirMax, і так само UniFi і AirCam. Максимальне енергоспоживання 250 Вт. Для підключення оптоволокна на пристрої встановлено 2 SFP порту.

Пропускна здатність кожного порту до 1 Гбіт/с, що дозволяє досягти високої пропускної здатності в мережі. Комутатор використовує операційну систему EdgeOS, яка дозволяє налаштовувати живлення на кожному порту, а так само надає можливості маршрутизації. Встановлюється в стійку.

- MSTP / RSTP / STP

-VLAN, Private VLAN, Voice VLAN-Link Aggregation

-DHCP Snooping, IGMP Snooping

-TACACS +, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL

-DiffServ, CoS -Static Routing, Policy-Based Routing

Характеристики

Операційна система	EdgeOS
Максимальна пропускна здатність, Mbps	26000
Роздача POE	Так
Порти стандарту PoE	24
Вихідна напруга PoE (802.3at)	50-57V
Кількість портів 10/100/1000 Mbit	24
Слот під модулі SFP / SFP +	2 SFP
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	250
Матеріал корпусу	метал
Розміри без упаковки, мм	485.04x44.45x285.6
Робоча температура, ° C	від -10 до +45
Вага в упаковці, г	3700