

Комутатор Ubiquiti EdgeSwitch 48-500W (ES-48-500W)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	3.05 кг
Рівень:	L2 керований, L3
Кількість LAN портів:	48, 52
Дод. функції:	Підтримка PoE
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Кількість SFP\SFP + портів:	4
Кількість портів з PoE:	48
Гарантія:	12 місяців

Опис

48-и портовий комутатор з роздачею 24 В або 48 В на всіх портах. Сумарно видається потужність на всіх портах 500 Вт.

48 портів для живлення всієї лінійки пристроїв Ubiquiti AirMax, а так само UniFi і AirCam. Максимальна енерггопоспоживання 500 Вт. EdgeSwitch можна підключити до оптики, для цього на пристрої є 2 SFP+ і 2 SFP порти.

Пропускна здатність кожного порту SFP+ до 10 Гбіт/с, а SFP до 1 Гбіт/с, що дозволяє досягти високої пропускної здатності в мережі. Комутатор використовує операційну систему EdgeOS, яка дозволяє налаштовувати живлення на кожному порту, і так само надає можливості маршрутизації.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS +, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL

- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy
- Based Routing

Характеристики

Операційна система	EdgeOS
Максимальна пропускна здатність, Mbps	70000
Роздача POE	Так
Порти стандарту PoE	48
Вихідна напруга PoE (802.3at)	50-57V
Кількість портів 10/100/1000 Mbit	48
Слот під модулі SFP / SFP +	2 SFP / 2 SFP +
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	500
Матеріал корпусу	метал
Розміри без упаковки, мм	485.04x44.45x347.6
Робоча температура, ° C	від -5 до +40
Вага в упаковці	5300 г