

Комутатор Ubiquiti UniFi Switch 24 (US-24)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	3.7 кг
Рівень:	L2 керований, L3
Кількість LAN портів:	24
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Кількість SFP\SFP + портів:	2
Кількість портів з PoE:	Немає
Гарантія:	12 місяців

Опис

24 порти Gigabit Ethernet, 2 порти SFP, монтаж в стійку

Будуйте і розширюйте свою мережу з UniFi Switch - пристроєм лінійки UniFi. UniFi Switch 24 - це повноцінний керований гігабітний комутатор, що забезпечує високу продуктивність і інтелектуальну комутацію для розширення мереж.

Контролер має пропускну здатність, достатню для одночасної передачі даних по всіх портах на каналної швидкості без втрат пакетів. Загальна пропускну здатність становить 26 Гбіт / с.

UniFi Switch 24 дозволяє здійснювати підключення по оптоволоконному кабелю. Кожен пристрій моделі UniFi Switch містить два порти SFP, які забезпечують висхідні з'єднання зі швидкістю до 1 Гбіт / с.

Особливості

24 гігабітних RJ45 порту

2 SFP порту

1 послідовний консольний порт (зарезервований для майбутнього використання)

Внутрішня пропускну здатність: 26 Гбіт / с

Пропускну здатність портів: 52 Гбіт / с

Швидкість обробки пакетів: 38.69 млн пакетів / с

Максимальна споживана потужність: 25 Вт

Тиха робота без вентилятора

Монтаж в стійку

Програмне забезпечення UniFi Controller

Призначено для здійснення зручного управління. Дозволяє адміністраторам налаштовувати і контролювати пристрою UniFi Switch та інші пристрої UniFi за допомогою графічного призначеного для користувача інтерфейсу. Програмне забезпечення можна безкоштовно - без необхідності купувати додаткові програми і ліцензії - завантажити на офіційному сайті виробника.

Єдиний доступ до різних майданчиків.

Один UniFi Controller, запущений в хмарі, здатний керувати кількома майданчиками: множинні розподілені розгорнуті мережі і мультиарендность для служб керованих послуг. Всі майданчики логічно розділені і мають свої власні конфігурації, карти, статистики, гостьовий портал і акаунти адміністратора.

Налаштування комутації.

Ви можете отримати доступ до будь-якого керованого комутатора через UniFi Controller щоб настроїти різні функції: настройка PoE для кожного порту, режими роботи для кожного порту (перемикання, віддзеркалення, агрегування), конфігурація мережі / VLAN, сервіси jumbo-кадру і управління потоком, настройка мережі, управління штормом на кожному порту, управління сполучною деревом, контроль 802.1x і RADIUS VLAN, опція налагодження для командного рядка.

Статус порту.

Ви також можете переглядати інформацію по кожному порту: швидкість з'єднання і режим дуплексу, швидкість передачі і прийому даних, налаштування мережі / VLAN. Панель приладів. UniFi Controller дає наочне уявлення про стан вашої мережі і відображає основну інформацію про кожного її сегменті.

Конфігурація пристрою.

У списку буде відображено виявлені контролером пристрою UniFi. Ви можете отримати доступ до кожного керованого пристрою для детальної інформації та налаштування.

Характеристики

Порти 10/100/1000 Мбіт	24
Слот під модулі	2 SFP
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	443 x 43 x 221
Робоча температура, °C	від 0 до +40

Вага в упаковці	3690
-----------------	------