Комутатор Ubiquiti UniFi Switch 48-500W (US-48-500W)

Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	8.787 кг
Рівень:	L2 керований, L3
Кількість LAN портів:	48
Дод. функції:	Підтримка PoE
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Кількість SFP\SFP + портів:	4
Кількість портів з PoE:	48
Гарантія:	12 місяців

Опис

48-ми портовий комутатор з роздачею 24 В або 48 В на всіх портах. Сумарно видається потужність на всіх портах 500 Вт.

48 портів для живлення всієї лінійки пристроїв Ubiquiti AirMax, а так само UniFi і AirCam. Максимальне енергоспоживання 500 Вт. Для підключення оптоволокна на пристрої встановлено 2 SFP порту (до 1 Гбіт / с) і 2 SFP + порту (до 10 Гбіт / с), що дозволяє досягти високої пропускної здатності в мережі. Управляється фірмовим контролером Unifi Controller. Встановлюється в стійку.

-MSTP / RSTP / STP

-VLAN, Private VLAN, Voice VLAN

-Link Aggregation-DHCP Snooping, IGMP Snooping

-TACACS +, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL

-DiffServ, CoS-Static Routing, Policy

-Based Routing

Характеристики

Максимальна пропускна здатність, Mbps	70000
Роздача POE	Так
Порти стандарту PoE	48
Вихідна напруга PoE (802.3at)	50-57В
Порти 10/100/1000 Мбіт	48
Роздача Passive PoE (24В)	Так
Слот під модулі	2 SFP/2 SFP+
Максимальна споживана потужність, Вт	500
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	485.04x44.45x347.6
Робоча температура, °C	від -5 до +40
Вага в упаковці	8600 г