
Комутатор Ubiquiti Ubiquiti UniFi Switch 8-150W (US-8-150W)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	2.439 кг
Рівень:	L2, L3
Кількість LAN портів:	8
Дод. функції:	Підтримка PoE
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Кількість SFP\SFP + портів:	2
Кількість портів з PoE:	8
Гарантія:	12 місяців

Опис

8-портовий комутатор з роздачею 24 В або 48 В на всіх портах, 2 SFP порту. Сумарно видається потужність на портах 150 Вт.

Будуйте і розширюйте свою мережу з UniFi Switch - пристроєм лінійки UniFi. UniFi Switch 8 - це повноцінний керований гігабітний PoE + комутатор, що забезпечує високу продуктивність і інтелектуальну комутацію для розширення мереж.

Компактний UniFi Switch 8 може бути розміщений на столі. Пристрій здатний інтегруватися з програмним забезпеченням UniFi Controller для централізованого управління пристроями UniFi.

Контролер має пропускну здатність, достатню для одночасної передачі даних по всіх портах на канальної швидкості без втрат пакетів. За замовчуванням, UniFi Switch самостійно визначає пристрої 802.3af / at, завдяки чому вони автоматично отримують Poe. Для пристроїв з Passive PoE 24 В необхідно включити Passive PoE 24 В вручну, використовуючи інтерфейс налаштувань.

UniFi Switch 8 дозволяє здійснювати підключення по оптоволоконному кабелю. Кожен пристрій моделі UniFi Switch містить два порти SFP, які забезпечують висхідні з'єднання зі швидкістю до 1 Гбіт / с

Особливості

8 гігабітних RJ45 портів2 SFP порту

Внутрішня пропускна здатність: 10 Гбіт / с

Пропускна здатність портів: 20 Гбіт / с

Швидкість обробки пакетів: 14.88 млн пакетів / с

Максимальна споживана потужність: 150 Вт

Підтримка PoE + IEEE 802.3at / af і 24 В Passive PoE

Програмне забезпечення UniFi Controller

Призначено для здійснення зручного управління.

Дозволяє адміністраторам налаштовувати і контролювати пристрою UniFi Switch та інші пристрої UniFi за допомогою графічного призначеного для користувача інтерфейсу. Програмне забезпечення можна безкоштовно - без необхідності купувати додаткові програми і ліцензії - завантажити на офіційному сайті виробника.

Єдиний доступ до різних майданчиках.

Один UniFi Controller, запущений в хмарі, здатний керувати кількома майданчиками: множинні розподілені розгорнуті мережі і мультіарендность для служб керованих послуг. Всі майданчики логічно розділені і мають свої власні конфігурації, карти, статистики, гостьовий портал і акаунти адміністратора з можливостями читання / запису і тільки читання.

Налаштування комутації.

Ви можете отримати доступ до будь-якого керованого комутатора через UniFi Controller щоб настроїти різні функції: настройка PoE для кожного порту, режими роботи для кожного порту (перемикання, віддзеркалення, агрегування), конфігурація мережі / VLAN, сервіси jumbo-кадру і управління потоком, настройка мережі , управління штормом на кожному порту, управління сполучною древом.

Статус порту.

Ви також можете переглядати інформацію по кожному порту: швидкість з'єднання і режим дуплексу, швидкість передачі і прийому даних, статус PoE, настройка мережі / VLAN.Панель приладів. UniFi Controller дає наочне уявлення про стан вашої мережі і відображає основну інформацію про кожного її сегменті.

Конфігурація пристрою.

У списку буде відображено виявлені контролером пристрою UniFi. Ви можете отримати доступ до кожного керованого пристрою для детальної інформації та налаштування.

Характеристики

Максимальна пропускна здатність, Мбіт/с	16000
Роздача POE	Так
Порти стандарту PoE	8
Порти 10/100/1000 Мбіт	8
Максимальна споживана потужність, Вт	12
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	148 x 99.5 x 30.7
Робоча температура, °C	від -5 до +45
Вага в упаковці	1150