

Оптичні корпусні дільники (DIN/LGX)

Coupler PLC-1×4-3-SC/APC



Виробник:	Cor-X
Вага (брутто):	0.16 кг
Тип подільника:	PLC (Planar Lightwave Circuit)
Коефіцієнт розподілу:	1x4
Тип коннектора:	3 коннектором SC/APC
Тип корпусу:	Корпусний дільник (DIN/LGX формат)
Гарантія:	12 місяців

Опис

PLC дільники Coupler PLC-1×4-3-SC/APC в спеціальному пластиковому корпусі для установки всередині оптичних розподільчих боксів [Crosver FOB-05-24](#) і [Crosver FOB-04-16](#).

Розподіл оптичного сигналу здійснюється за коефіцієнтом ділення 1×4. Конструкція дільників передбачає їх зручну установку і надійне закріплення на спеціальні [направляючі усередині боксу](#), а наявність вже встановлених оптичних адаптерів з роз'ємами SC/APC, спрощує укладання пігтейлів і патчкордів.

Завдяки своїм особливостям, даний тип дільників є вдалим рішенням для розгортання оптичних розподільчих мереж PON.

{loadmoduleid 1333}

Характеристики

Дільник	1 × 8
Робочі довжини хвиль, нм	1260-1650
Максимальні внесені втрати з урахуванням конекторів, дБ	7.4
Направленість, дБ	55
Втрати, пов'язані з поляризацією, дБ	0.25

Тип оптичних роз'ємів		SC/APC
Робоча температура зберігання і експлуатації, °C		- 40 - +85
Розмір корпусу, мм	Габаритні розміри	130 × 110 × 25
	Посадочні розміри	115