Муфта оптична Crosver FOSC-SPC112/24-1-12-9SC

Під замовлення



Виробник:	Crosver
Вага (брутто):	2.283 кг
Тип:	Тупикова
Макс. кількість зварювань:	48-96
Спосіб герметизації:	Термоусаджуючі трубки
Овальні вводи:	Ні
Кількість круглих вводів/виводів:	4
Можливість установки адаптерів:	Так
Гарантія:	12 місяців

Опис

Муфта оптична зварювальна Crosver FOSC-SPC112/24-1-12-9SC для оптичного кабелю, підвищеної ударoміцності, тупикового типу. Призначена для зрощування та розгалуження оптичного кабелю при повітряній, настінній та підземній інсталяції.

Муфта Crosver FOSC-SPC112/24-1-12-9SC має 4 порти вводу кабелю, які герметизуються термоусадкою та 1 порт вводу кабелю, який герметизується механічним способом за допомогою гумової втулки та затискної гайки. Цей порт вводу кабелю універсальний і дозволяє вводити від 1 до 8-ми кабелів в залежності від діаметра кабелю. Через цей ввід зручно підключати абонентські кабелі при побудові мереж FTTH.

Ще однією особливістю муфти FOSC-SPC112/24-1-12-9SC є наявність вбудованої панелі яка дозволяє встановити до 9 оптичних адаптерів типу SC. Це дає можливість здійснювати оперативну комутацію абонентів, які підключаються, без використання зварювання, наприклад, встановивши оптичний дільник PLC з роз'ємами всередині муфти, можна в подальшому швидко підключати за потреби абонентів мережі PON.

Муфта допускає установку від 1 до 3 сплайс-касет типу S112 номінальною ємністю 12 і максимальної 24 зварювання.

Характеристики

Кількість портів вводу кабелю та його максимальний діаметр, які герметизуються термоусадкою, мм	4 × Ø15
Кількість кабелю та його діаметр, який можна ввести через універсальний порт, мм	8xØ3, 4xØ5, 4xØ7
Макс. кількість сплайс-касет в муфті та тип касети	3 × S112
Максимальна кількість зварок в муфті	36/72 (гільзи в два шари)
Максимальна кількість оптичних адаптерів SC в муфті	9
Габаритні розміри, мм	420×210×175
Маса, кг	1,8

Комплектація

1	{slider=Муфта в зборі з панеллю під. адаптери та однією сплайс-касетою|closed}  {/sliders}	1 шт.


2	{slider=Втулки гумові для введення кабелів 8×3мм, 4×5мм, 4×7 мм|closed}  {/sliders}	по 1 шт.
3	{slider=Герметизуюча стрічка|closed}  {/sliders}	1 рулон

4	{slider=Захисна термоусаджувана гільза 60 мм|closed}  {/sliders}	12 шт.
5	{slider=Комплект кріплення на опору|closed}  {/sliders}	1 компл.

6	{slider=Алюмінієва фольга|closed}  {/sliders}	1 шт.
7	{slider=Ключ для накидної гайки|closed}  {/sliders}	1 шт.
8	Буферна трубка	1 шт.

9	{slider=Ізоляційна стрічка|closed}  {/sliders}	1 рулон

10	{slider=Наждачний папір|closed}  {/sliders}	1 шт.
11	{slider=Нейлонові стяжки|closed}  {/sliders}	1 упаковка

12	{slider=Маркувальна етикетка|closed}  {/sliders}	1 шт.
13	{slider=Інструкція з монтажу|closed}  {/sliders}	1 шт.
14	Термоусаджувальні трубки для введення кабелю*	4 шт.

* - не входить до базової комплектації, замовляється окремо

За погодженням із замовником можливе постачання муфт з іншою комплектацією.