

Муфта оптична Crosver FOSC-TA400/24-1-24



Виробник:	Crosver
Вага (брутто):	1.95 кг
Тип:	Тупикова
Макс. кількість зварювань:	48-96
Спосіб герметизації:	Термоусаджуючі трубки
Овальні вводи:	Так
Кількість круглих вводів/виводів:	4
Можливість установки адаптерів:	Ні
Гарантія:	12 місяців

Опис

Муфта оптична зварювальна FOSC-TA400 може застосовуватися для зрощування або виконання відгалужень оптичних кабелів, що прокладаються безпосередньо в ґрунтах всіх категорій (крім скельних і схильних до мерзлотних деформацій), в каналізації, колекторах, тунелях або підвішуються на опорах ліній зв'язку, ліній електропередач та контактної мережі електрифікованого транспорту.

Дозволяє вводити до 6 кабелів, допускає установку від 1 до 4 сплайс-касет типу S400-A (або FOSC-A-TRAY-S24L) номінальною ємністю 12 і максимальною 24 зварки, герметизацію вводів з допомогою термоусаджуваних трубок.

Характеристики

Кількість портів вводу кабелю і його максимальний діаметр	4 × Ø19 мм, 1 × Ø25 мм (2 × Ø15 мм або більша кількість тонших кабелів)
---	--

Макс. кількість сплайс-касет у муфті і тип касети	4 × S400-A або її аналог касета FOSC-A-TRAY-S24L
Максимальна кількість зварок в муфті	48/96 (гільзи в два шари)
Габаритні розміри, мм	420 × 200 × 180

Комплектація

1	Муфта оптична Crosver FOSC-TA400/24-1-24 в зборі	1 шт.
2	Сплайс-касети з кришками S400-A	1 шт.
3	Захисна термоусаджувана гільза 45 мм	24 шт.
4	Термоусаджувані трубки	5 шт. (в тому числі для овального вводу - 1 шт.)
5	Ізольований провідник для з'єднання металевих елементів кабелів	2 шт.
6	Кліпса введення двох кабелів	1 шт.
7	Алюмінієва фольга	1 шт.
8	Буферні трубки	1 шт.
9	Ізоляційна стрічка	1 шт.
10	Наждачний папір	1 шт.
11	Нейлонові стяжки	1 компл.
12	Маркувальна етикетка	1 компл.
13	Інструкція з монтажу	1 шт.

За погодженням з замовником можливе постачання муфт з іншою комплектацією.