Ізоляційна стрічка Cor-X 75х20 синя ПВХ



Виробник:	Cor-X
Вага (брутто):	0.098 кг
Тип:	Стрічка ізоляційна
Гарантія:	12 місяців

Опис

Як говорить приказка: "Немає нічого більш вічного, ніж те, що обмотана синьою ізоляційною стрічкою". Це вона - та сама “Синя Ізолєнта”! Електроізоляційна стрічка (ізоляційна стрічка ПВХ) ТМ Cor-X вироблена в Україні, відповідає всім вимогам ГОСТ 16214-86 і призначена для будь-яких електроізоляційних робіт (ізоляції проводів, кабелів при їх ремонті, зрощуванні, які працюють в статичному стані при температурі від -50 °С до + 70 °С).

Відповідно до ГОСТ 16214-86, забезпечує ПОЕО (Питомий об'ємний електричний опір) $1*10^{13}$ Ом*см. Справжня електроізоляційна стрічка (ізоляційна стрічка ПВХ), яка відповідає ГОСТ 16214-86, повинна мати товщину плівки не менш 0.18-0.20 мм, на відміну від китайської з товщиною 0.10-0.12мм.

На відміну від китайських і частини російських виробників, стрічка ТМ Cor-X, згідно з ГОСТ 16214-86, є водостійкою і може застосовуватися на відкритому повітрі і в місцях підвищеної вологості.

Стрічка ТМ Cor-X - дійсно електроізоляційна, а не липка стрічка китайських виробників. Електроізоляційну стрічку нашого виробництва не можна порівнювати з китайською за кількістю метрів! Необхідно порівнювати за вагою і якісними характеристиками!

Липкість електроізоляційної стрічки (ізоляційної стрічки ПВХ), відповідає ГОСТ 16214-86 і становить не менше 40 сек, на відміну від адгезії китайської липучки! Липкість і адгезія - різні поняття! Важливо не те, як стрічка прилипає, а важливо те, що під впливом зовнішніх факторів вона не відлипає з часом!

Стрічка ТМ Cor-X 75*20 поставляється в рулонах Ø75 мм для зручності використання.

Характеристики

Колір	синій
Питомий об'ємний електричний опір, Ом*см	≥$1*10^{13}$
Товщина стрічки, мм	0,2
Ширина, мм	18-20
Довжина в рулоні, м	20
Маса, г	80