

Мультиплексор СТІ М108С

Знято з виробництва

Виробник:

[СТІ](#)



Опис

Мультиплексор M108C призначений для обробки MPEG-2 транспортних потоків (TS) - мультиплексування, фільтрації і багато чого іншого. Мультиплексор володіє високою гнучкістю, надійністю, зручним інтерфейсом користувача.

Основні особливості:

- Вихідна швидкість до 155 Мбіт/с.
- Зручний інтерфейс користувача.
- Аналіз і редагування PSI/SI таблиць, оповіщення про помилки у вхідному потоці.
- Контроль швидкості вхідного потоку по кожному PID.
- Буферизація потоку по виходу.
- Мультиплексування елементарних потоків, ручна реконфігурація сервісів.
- Передача окремих PID, підтримка завантаження оновлень програмного забезпечення для STB.
- 2 ASI виходи.
- Вибір різних форм для передачі PSI/SI інформації.

Аналіз і редагування PSI/SI інформації.

Є можливість аналізувати і редагувати такі дані: ID транспортного потоку, ID оригінальної мережі, ID окремих сервісів, EIT списків, SDT таблиць, NIT таблиць.

Мультиплексування елементарного потоку і ручна реконфігурація сервісів.

M108C може реконфігурувати два різні елементарних потоки в новий сервіс, може розділити сервіс-програми на окремі сервіси відео і аудіо, може комбінувати дані і відео/аудіо програми в окремі інформаційні потоки.

Характеристики

Вхід

- 8 стандартних ASI портів (BNC)
- Ethernet (RJ 45)
- Імпеданс: 75 Ω
- Бітова швидкість TS: до 155 Мбіт/с
- Довжина пакетів: 188 або 204 байта

Вихід

- 2 стандартних ASI вихідних порти (BNC)
- Імпеданс: 75 Ω
- Довжина пакету: 188 або 204 байта
- Вихідна швидкість: до 155 Мбіт/с

Контроль і керування

Локальне

- Шість кнопок управління і LCD панель
- RS-232

Дистанційне

- Ethernet (TCP/IP)
- SNMP протокол

Оновлення програмного забезпечення

- RS-232
- Ethernet (TCP/IP)

Загальне

- 1RU (19")
- Маса: 4 кг
- Електроживлення: ~200-240В, 50 Гц, 30Вт
- Габарити (W × H × L): 485 × 44 × 430 мм