

Джерело видимого лазерного випромінювання MULTITEST MT3101

Знято з виробництва



Виробник:

[MULTITEST](#)

Тип:

[Джерело видимого випромінювання](#)

Нові моделі



[Джерело видимого лазерного випромінювання MULTITEST MT3102](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1055801MULTITEST MT3102-10
- 2055876MULTITEST MT3102-15
- 3055877MULTITEST MT3102-30

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: MULTITEST

Опис

Компактне джерело видимого (650 нм, червоне світло) лазерного випромінювання MULTITEST MT3101 призначене для тестування цілісності оптичних ліній, ідентифікації волокна в кабелі на відстані до 10 км, а також для візуального виявлення надломів і надмірних перегинів в оптичному волокні.

За допомогою джерела видимого лазерного випромінювання MULTITEST MT3101 легко виявляти дефекти з'єднувальних шнурів, тріщини і критичні вигини волокон в кросових розподільчих боксах і муфтах.

Джерело призначене для роботи з одномодовим і багатомодовим оптичним волокном. Його універсальний роз'єм придатний для підключення до конекторів типу FC, SC і ST з ферулою 2,5 мм. Можливий як режим безперервного світіння, так і імпульсний режим.

Область застосування:

- Визначення обривів, надломів і мікроперегинів волокна, в тому числі і через зовнішню оболонку оптичних шнурів.
- Візуальна ідентифікація волокон.
- Оптимізація параметрів механічних з'єднань волокон.

Характеристики

Довжина хвилі	650 ± 10 нм
Тип волокна	SM, MM
Вихідна потужність	7 мВт
Візуальна ідентифікація при довжині волокна	до 10 км (для SM волокна)
Оптичний конектор	FC/SC/ST універсальний роз'єм 2,5 мм
Живлення	2 елемента типу AAA (1,5 В)
Розміри	L = 160 мм, D = 15 мм
Вага, г	50