

Оптичний лазерний випромінювач MULTITEST MT3103

Знято з виробництва



Виробник: [MULTITEST](#)

Вага (брутто): 0.53 кг

Тип: [Лазерний
випромінювач](#)

Опис

Оптичний лазерний випромінювач MULTITEST MT3103 призначений для подачі оптичного випромінювання в волокно при тестуванні оптичних ліній, вимірюванні втрат у оптичному волокні та інших пасивних оптичних пристроях.

Робота можлива на двох довжинах хвиль 1310 і 1550 нм. Прилад функціональний і простий у використанні. Перемикання режимів роботи здійснюється за допомогою окремих функціональних клавіш. Режими роботи випромінювача відображаються світлодіодною індикацією.

Компактний корпус легко розміщується на долоні, для захисту від ударів корпус оснащений гумовим кожухом. У комплекті до приладу є адаптер живлення для роботи від мережі 220 В.

Основні особливості:

- Джерело на дві довжини хвилі 1310 і 1550 нм
- Стабільний рівень вихідного випромінювання

- Модуляція оптичного випромінювання 2 кГц
- Світлодіодна індикація вмикання, довжини хвилі, модуляції, розряду батареї
- Компактний корпус з протиударним кожухом
- Можливість живлення від мережі 220 В

Характеристики

Довжина хвилі, нм	1310/1550
Вихідна потужність	- 5 дБм ± 1дБ
Стабільність вихідної потужності, дБ	± 0,05 (в протягом 15 хвилин) ± 0,1 (в протягом 8 годин)
Модуляція	без модуляції, 2 кГц
Оптичний конектор	FC/PC
Робоча температура, °С	- 10 ~ +50
Температура зберігання, °С	- 20 ~ +70
Розміри, мм	130 × 69 × 22
Вага, г	170
Живлення	2 елементи живлення АА Адаптер живлення від мережі 220 В