

Оптичний лазерний випромінювач MULTITEST MT3104

Знято з виробництва



Виробник: [MULTITEST](#)

Тип: [Лазерний
випромінювач](#)

Нові моделі



[Оптичний лазерний випромінювач MULTITEST MT3103](#)

Код: 051978

Виробник: MULTITEST



[Оптичний лазерний випромінювач Multitest MT3107](#)

Код: 057593
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: MULTITEST

Опис

MT3104 - оптичний лазерний випромінювач, призначений для подачі оптичного сигналу в волокно при тестуванні оптичних ліній, вимірюванні втрат в оптичних лініях і пристроях.

Залежно від модифікації, прилад оснащується лазерним джерелом, що працює на одній довжині хвилі або з можливістю перемикання між двома довжинами хвиль.

Особливості:

- стабільний рівень вихідного випромінювання
- індикація робочої довжини хвилі на великому РКІ дисплеї
- компактний корпус з протиударним кожухом
- акумуляторна батарея

Характеристики

Тип	MT3104D
Довжина хвилі, нм	1310/1550
Тип лазера	FP лазерний діод
Вихідна потужність, дБм	-7
Ширина спектра, нм	≤10
Стабільність	± 0.05dB/15mins; ± 0.1dB/8hours
Оптичний конектор	FC/PC
Живлення	Акумуляторна батарея 9 В типу "Крона" + мережевий БП
Робоча температура, °C	-10 ~ + 60
Температура зберігання, °C	-25 ~ + 70
Розміри, мм	150X76X26
Вага, г	160