

Джерело видимого лазерного випромінювання MULTITEST MT3105

Знято з виробництва

Виробник: [MULTITEST](#)

Тип: [Джерело видимого випромінювання](#)



Нові моделі



[Джерело видимого лазерного випромінювання MULTITEST MT3102](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1055801MULTITEST MT3102-10
- 2055876MULTITEST MT3102-15
- 3055877MULTITEST MT3102-30

Дізнатись ціну та наявність

Компанія DEPS

[Ссылка на товар](#)

Виробник: MULTITEST



[Джерело видимого лазерного випромінювання Multitest MT3111](#)

Код: 169731

Виробник: MULTITEST

Опис

MULTITEST MT3105 - джерело видимого лазерного випромінювання 650 нм. Призначене для роботи з одномодовими і багатомодовими оптичними волокнами. Дозволяє візуально виявляти дефекти з'єднувальних шнурів, тріщини, критичні вигини волокон в кросових розподільчих боксах, муфтах. З його допомогою зручно робити ідентифікацію волкон на відстанях до 5 км.

Особливості:

- визначення обривів, мікрозгинів навіть через зовнішню оболонку оптичних шнурів
- візуальна ідентифікація волокон
- дальність візуальної ідентифікації до 5 км
- оптимізація параметрів механічних з'єднань волокон
- компактні розміри і мала вага

Характеристики

Довжина хвилі, нм	650 ± 10
Тип волокна	SM, MM
Вихідна потужність, мВт	1
Ширина спектра, нм	≤5
Модуляція	без модуляції/2Гц
Оптичний конектор	FC/Universal2.5mm adaptor
Живлення	2 AA елементи
Час роботи від батареї	30 годин
Робоча температура, °C	- 10 ~ + 60
Температура зберігання, °C	- 25 ~ + 70
Розміри, мм	100x50x25
Вага, г	50