Оптичний лазерний випромінювач Multitest MT3107









Виробник:	MULTITEST
Вага (брутто):	0.36 кг
Тип:	Лазерний випромінювач
Гарантія:	12 місяців

Опис

Прилад MT3107 використовується для подачі оптичного випромінювання у волокно на довжині хвилі 1310 або 1550 нм при тестуванні оптичних ліній, вимірюванні внесених втрат в оптичному волокні та інших пасивних оптичних пристроях.

Функція модульованого випромінювання частотою 270 Гц, 1 кГц або 2 кГц, також дозволяє використовувати оптичний випромінювач для ідентифікації окремих волокон в оптичному кросі.

Основні особливості:

- Джерело на дві довжини хвилі 1310 і 1550 нм.
- Стабільний рівень вихідного випромінювання.
- Модуляція оптичного випромінювання 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц.
- Зручний чохол для перенесення.
- Функція автоматичного вимкнення через 10 хв.

Характеристики

Довжина хвилі, нм	1310/1550
Вихідна потужність, дБм	-6
Стабільність вихідної потужності, дБ	± 0,1
Модуляція	без модуляції, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Оптичний конектор	Знімний роз'єм типу SC
Робоча температура, °C	-10 ~ + 60
Температура зберігання, °C	-20 ~ + 70
Розміри, мм	160 x 75 x 32
Вага, г	180
Живлення	2 елементи живлення AA, 5 В зарядний пристрій/Адаптер живлення від мережі 220 В

Комплектація

Джерело MT3107	1 шт.
Чохол для перенесення	1 шт.
Інструкція	1 шт.
Батарейки типу AA	2 шт.
Адаптер живлення (в комплект не входить, купується окремо)	1 шт.