

Джерело видимого лазерного випромінювання MULTITEST MT3111m-XX (H)



Виробник: [MULTITEST](#)

Тип: [Джерело видимого випромінювання](#)

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Прилад для перевірки цілісності та ідентифікації волокон/патчкордів в оптичних розподільчих пристроях. Для ідентифікації використовується видиме світло, з довжиною хвилі 650 нм (червоне світло) і потужністю 1, 10 або 30 мВт. Найпотужнішого з яких, буде достатньо для просвічування відстані до ~14,5 км.

Джерело має універсальний роз'єм, який дозволяє підключати оптичні коннектори з ферулою діаметром 2,5 мм, в тому числі коннектори FC, SC і ST. Можливий як режим безперервного світіння, так і імпульсний режим.

Характеристики

Тип	MT3111m-01 (H)	MT3111m-10 (H)	MT3111m-30 (H)
Довжина хвилі	650±20 нм		
Тип волокна	SM, MM		
Вихідна потужність	1 мВт	10 мВт	30 мВт
Оптичний коннектор	Універсальний роз'єм з ферулою 2,5 мм для коннекторів FC, SC та ST		
Живлення	2 елемента типу AA		
Розміри	176 x Ø26		
Вага, г	80		