

Перебудовувані двохсмугові ТВ модулятори TERRA MT21P, MT22P, MT24P, MT27P

Знято з виробництва

Виробник: [TERRA](#)

Сигнал на виході: [ВЧ двосмуговий](#)



Нові моделі



[Модулятор Bi-Zone TVM 210 A](#)

Код: 047495

Виробник: Bi-Zone



Двохсмугові ТВ модулятори MT29, MT29C

Модифікації

- # Код Найменування
- 1052395MT29
- 2054453MT29C

Виробник: TERRA

Опис

Переваги:

- перебудовувані ТВ модулятори з двохсмуговою модуляцією
- світлодіодний дисплей і кнопочке управління вбудованого мікропроцесора
- енергонезалежна пам'ять
- ФАПЧ кварцова стабілізація частот несучих відео і звуку
- вбудоване джерело живлення
- регулювання рівня звуку, вихідного рівня ВЧ
- захист від несанкціонованого доступу
- прохідне підсумовування по ВЧ
- роз'єми: відео/аудіо - 2xRCA гніздо, ВЧ - типу F

Відмінності:

MT21P

стандарты: G, H, I, L, K, M, N (ДМВ діапазон)

MT22P, MT24P

стандарты: B, D, L (МВ діапазон)

MT27P

стандарты: G, H, I, L, K, M, N, B, D

Характеристики

Тип		MT21P	MT22P	MT24P	MT27P
Вхід відео	частотний діапазон	20 Hz - 6 MHz			
	рівень/імпеданс	1 V ± 1 dB/75 Ω			
Вхід аудіо	частотний діапазон	20 Hz - 15 kHz			
	межі регулювання	+1 ÷ -14 dB			
	рівень/імпеданс/девіація *	775 mV RMS/10 kΩ/50 Hz			
	рівень (типовий)/імпеданс	85 dBμV/75Ω			
	межі регулювання	0 ÷ -15 dB			
					21-69 (G, H, I, K)/470-862 MHz
Компанія	DEPS				14-78 (M, N)/470-862 MHz

[Ссылка на товар](#)

Точність установки частоти	± 50 kHz		
Частота звукової піднесучої рг	4.5 MHz, 5.5 MHz 6.0 MHz, 6.5 MHz	5.5 MHz, 6.5 MHz	4.5 MHz, 5.5 MHz 6.0 MHz, 6.5 MHz
Плавне регулювання частоти сигналу несучої відео рг	± 2.25 MHz з макс. кроком 0.25 MHz		
Прохідні втрати підсумовування ВЧ	< 2.0 dB		
Смуга частот підсумовування ВЧ сигналу	47 - 862 MHz		
Нерівномірність АЧХ в смузі відео	± 1 dB		
Відношення A/V рг	13 ± 3 dB		12/16 dB перемик. рг
Глибина амплітудної модуляції, типова	81%		
Регулювання глибини модуляції звуку рг	$\pm 6\%$		
Відношення сигнал/шум, зважене	≥ 55 dB		
Споживана потужність	230 V/50 Hz/2.5 W		
Діапазон робочих температур	$-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$		
Габарити/Вага (в упаковці)	78 × 118 × 47 mm/0.37 kg		

* - можлива установка стандартної девіації ± 50 kHz несучої звуку при вхідному рівні від 150 mV до 775 mV.

** - вихідні канали: стандарт D/OIRT, піднесуча звуку 6.5 MHz

*** - вихідні канали: стандарт D/CCIRT, піднесуча звуку 5.5 MHz

рг - перемикається програмним шляхом.