

CWDM-1SM-04-8wave, Мультиплексор/Демультимплексор 4 каналам по одному волокну, 8 довжин хвиль



Виробник:

[Step4Net](#)

Гарантія:

[12 місяців](#)

Опис

CWDM хвильовий мультиплексор/демультиплексор в одному залізному корпусі 19" 1U, довжини хвиль дозволяють реалізувати 4 канали Ethernet по одному волокну з використанням двохволоконних SFP модулів CWDM, конектори LC/UPC.

Характеристики

Кількість дуплексних каналів		4 дуплексних канали, 8 довжин хвиль
Робочі довжини хвиль, нм		Тип 1: Tx: 1470, 1490, 1510, 1530, Rx: 1550, 1570, 1590, 1610 нм Тип 2: Rx: 1470, 1490, 1510, 1530, Tx: 1550, 1570, 1590, 1610 нм
Число каналів		4 канали, 8 довжин хвиль
Відстань між каналами, нм		20
Точність центральної довжини хвилі каналу, нм		± 0,5
Ширина оптичного каналу (по рівню -0,5 дБ), нм		> 14
Внесені втрати (парою мультиплексорів wave1 і wave2,), дБ		< 2.8
Направленість, дБ		> 50
Зворотні втрати, дБ		> 45
Розв'язка, дБ	Між сусідніми каналами	> 30
	Між несусідніми каналами	> 40
Поляризаційні втрати, дБ		< 0.15
Поляризаційна модова дисперсія, пс		< 0.2
Температурні втрати, дБ		< 0.4
Операційна оптична потужність, мВт		> 300
Температура експлуатації, °C		- 10 ... + 70

Температура зберігання, °C	- 40 ... + 85
Тип конектора	4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC simplex
Габаритні розміри, мм	426 × 300 × 43.2 (19")/142 × 102 × 14,5