

# Патч-панель ML-P-3-12



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Вага (брутто): | 4 кг                       |
| Розмір:        | <a href="#">3U</a>         |
| Гарантія:      | <a href="#">12 місяців</a> |

## Опис

Патч-панель MCNP-3-12 є ідеальним рішенням для організації ввідно-розподільчих пристроїв і оптичних кросів з високою щільністю монтажу оптичних волокон, оскільки дозволяє в 3-х юнітовому боксі розмістити 192 зварених волокна. Патч-панель допускає установку сплайс-касєт типу [S300](#) або [S336](#).

## Основні особливості:

- Зручна поворотно-висувна конструкція, що забезпечує доступ до волокон після установки боксу в стійку.
- Можливість установки до 12 знімних лицьових панелей під будь-який тип з'єднувача.
- Можливість установки до 6 касєт [S300](#) або [S336](#).
- Знімна верхня кришка.
- Зручна конструкція вводу кабелів (PG-типу).
- 6 портів вводу кабелів.

## Характеристики

| Тип боксу | Кількість волокон, тах | RACK | Кількість лицьових панелей, тах | Розміри (В x Ш x Г), мм |
|-----------|------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|
| MCNP-3-12 | 192                    | 3 U  | 12                              | 134 x 490 x 245         |

## Комплектація

| № | Найменування | Кількість |
|---|--------------|-----------|
|---|--------------|-----------|

|   |                                             |        |
|---|---------------------------------------------|--------|
| 1 | Корпус з висувною панеллю і кришкою в зборі | 1 шт.  |
| 2 | Монтажні кронштейни в стійку 19 "(вуха)     | 2 шт.  |
| 3 | Гвинти для кріплення вух до корпусу         | 4 шт.  |
| 4 | Ввід кабельний PG13,5                       | 1 шт.  |
| 5 | Стрічка спіральна 20 см                     | 1 шт.  |
| 6 | Стяжка пластикова                           | 2 шт.  |
| 7 | Гвинти кріплення лицьових панелей           | 24 шт. |