
Патч-панель Crosver FOB-19/1-300/32-1-24

Під замовлення



Виробник:	Crosver
Розмір:	1U

Опис

Патч-панель Crosver FOB-19/1-300/32-1-24 призначена для монтажу в 19-дюймову стійку і застосовується для закінцьовування оптичних кабелів методом зварки з використанням пігтейлів. Дозволяє обробляти до 24 оптичних волокон. Є універсальним рішенням для реалізації ввідно-розподільчих пристроїв, телекомунікаційних кросів, серверних кімнат та інших комунікаційних центрів. Надійна фіксація оптичних кабелів забезпечується конусною затискною конструкцією порту (тип PG 13.5), фіксацією силових елементів кабелів в спеціальних затискачах і додатковим кріпленням з використанням нейлонових стяжок. Патч-панель допускає установку сплайс-касет типу S300. Ергономічний корпус і внутрішня комплектація боксу задовольняють всім необхідним експлуатаційним запитам.

Основні особливості:

- Зручна поворотно-висувна конструкція.
- Знімна верхня кришка.
- Наявність органайзерів для підтримки оптичних волокон.
- Зручна конструкція вводу кабелів (PG-типу).
- Надійна фіксація кабелів і силових елементів.
- Наявність відводів для заземлення металевих силових елементів кабелю.
- Можливість установки знімних лицьових панелей під будь-який тип з'єднувача.

Характеристики

Тип боксу	Кількість волокон, max	RACK	Кількість лицьових панелей, max	Розміри (В × Ш × Г), мм	Вага брутто, кг
FOB-19/1-300/32-1-24, FOB-19/1-300/32-1-24 black	24	1U	3	44 × 485 × 265	3.5

Комплектація

- Сплайс-касети S300 (1 шт х 32 зварок).
- Термоусаджувані трубки (24 шт).
- Органайзери (2 шт).
- Пластмасові порти PG-типу для вводу кабелю (2 шт).
- Заглушки для портів вводу кабелю (2 шт).
- Нейлонові стяжки для фіксації кабелів.
- Ізоляційна стрічка (1 шт).
- Провідники заземлюючі (2 шт).
- Гвинти і гайки для монтажу в стійку.

Примітка: змінні лицьові панелі для кріплення оптичних роз'ємів в комплект поставки не входять.