

# Панель оптична розподільча Crosver FOB-19/1-332/32-1-24



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Виробник:      | <a href="#">Crosver</a>    |
| Вага (брутто): | 3.46 кг                    |
| Розмір:        | <a href="#">1U</a>         |
| Гарантія:      | <a href="#">12 місяців</a> |

## Опис

Панель оптична розподільча (оптична патч-панель) Crosver FOB-19/1-332/32-1-24 призначена для монтажу в 19-дюймову стійку і застосовується для закінцювання оптичних кабелів методом зварки з використанням пігтейлів.

Вона є універсальним рішенням для реалізації ввідно-розподільчих пристроїв, телекомунікаційних кросів, серверних кімнат та інших комунікаційних центрів. Патч-панель Crosver FOB-19/1-332/32-1-24 складається з сталевого корпусу зі знімною кришкою і висувною передньою панеллю для зручного доступу всередину.

Висувна панель поворотного типу може відкриватися наліво, забезпечуючи доступ до сплайс-касети без демонтажу із стійки. На передній панелі є 3 посадкових місця, в які можна встановити лицьові панельки під адаптери різних типів.

Конструктивно модель FOB-19/1-332/32-1-24 схожа на патч-панелі Crosver типів FOB-19/1-016/16-1-24 та FOB-19/1-300/32-1-24, але має деякі особливості.

**По-перше**, використовується нова касета S332, яка є модифікацією касети S300 з доданими до неї завісами та защіпками для фіксації касет між собою. Посадочні розміри касети повністю відповідають розмірам касети S300 і вони можуть кріпитися один до одного за допомогою звичайних шестигранних стійок.

**По-друге**, ця патч-панель дозволяє встановити до трьох сплайс-касет, що забезпечує загальну кількість зварних з'єднань до 96. Для цього була змінена конструкція верхньої кришки.

Крім того, розміри вікон в передній частині панелі адаптовані під можливість встановлення дуплексних SC адаптерів без лицьових панелей. Така можливість дозволяє при необхідності істотного ущільнення розміщення оптичних портів в конструктиві висотою 1U розмістити

максимально 66 SC оптичних портів.

## Характеристики

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Кількість вводів кабелю | 2               |
| Тип сплайс-касет        | S332 (або S300) |
| Габаритні розміри, мм   | 483×253×44      |
| Маса в зборі, кг        | 3               |

## Комплектація

| №  | Найменування                                              | Кількість |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Корпус з висувною панеллю і кришкою в зборі               | 1 шт.     |
| 2  | Кронштейн кріплення входних кабелів (встановлений)        | 1 шт.     |
| 3  | Фіксатори силового елемента кабелю (встановлені)          | 2 шт.     |
| 4  | Монтажні кронштейни в стійку 19" (вуха)                   | 2 шт.     |
| 5  | Гвинти і гайки для кріплення вух                          | по 8 шт.  |
| 6  | Касета S332 (або S300) з кришкою і гвинтом кріплення M4×6 | 1 шт.     |
| 7  | Стрічка спіральна BSP-10                                  | 0,5 м.    |
| 8  | Комплект кріплення в стійку M6                            | 4 шт.     |
| 9  | Гвинти кріплення лицьових панелей M3×6                    | 6 шт.     |
| 10 | Ввід кабельний PG13,5                                     | 2 шт.     |
| 11 | Хомут пластиковий SF-2×100 W                              | 4 шт.     |
| 12 | Хомут пластиковий SF-3,6×200 W                            | 4 шт.     |
| 13 | Гільза термоусаджувана (КДЗС) 45□мм                       | 24 шт.    |